

F 10XR

10-KANAL-MISCHPULT MIT MULTI-FX & RECORDING

BESCHREIBUNG

Die neue Mixer-Generation der F Serie von RCF führt die analoge Tradition der professionellen E Serie fort und bietet hochwertigen Klang in vier Formaten von 6 bis 16 Kanälen. Als leistungsfähiges Werkzeug für Musiker und alle Freunde des guten Tons wurde die Serie vom RCF-Entwicklerteam von Grund auf neu konzipiert und gestaltet. Im stabilen Metallgehäuse bietet jedes Mischpult einen vollständig symmetrischen Signalweg vom Eingang bis zum Ausgang und die einzigartige Effektsektion PRO DSP FX: 16 professionelle Effekte, inkl. Hall (Hall, Room, Plate, Spring), Delay (Mono, Stereo und Multitap), Chorus, Flanger und Echo. Die Modelle F 10XR, F 12XR und F 16XR ermöglichen mit ihrer USB-Audioschnittstelle Stereo-Aufnahmen auf computergestützten DAWs und 2-Kanal-Wiedergabe.



SPEZIFIKATIONEN

Elektronische Spezifikationen

Frequenzgang:	20 Hz ÷ 20 kHz
THD+N, 20dB Verstärkung, OdBu	<0,02
Ausgangspegel(% A-Gewichtet):	

Eingänge

Mic:	4
Gainbereich:	0 dB ÷ -50 dB
Mikrofon Eingangsimpedanz (kOhm):	14 kohm
Hochpass:	80 Hz
Phantom Speisung +48V:	Yes
Mono Linie:	2
Gainauswahl:	20 dB ÷ -30 dB
Line-Eingangsimpedanz (kOhm):	21 kohm
Stereo Line:	4
Gainauswahl	20 dB ÷ -30 dB
Stereo Eingangs-Impedanz (kOhm):	15 kohm

Ausgänge

Main Mix:	1
Kontrollraum:	Yes
FX Send:	1
Aux Ausgang:	1
Köpfungörer	1

Soezifikationen (Ausgang)

Main-Out Pegel (dBu):	28 dBu
Aux Ausgangs-Empfindlichkeit (dBu):	28 dBu
Köpfungörer Ausgang Impedanz (Ohm)	150 ohm

Kompressoren

RCF Kompressoren:	n° 2 Single Control compressors on channels 1&2
-------------------	-------------------------------------------------

EQ

Eingangskanäle EQ:	2 Shelving / 1 Generic
Beschreibung:	High:+/-15 dB @ 10 kHz Shelving Mid:+/-15 dB @ 1,250 kHz Bell Low:+/-15 dB @ 100 Hz Shelving

Aux Sends

FX Post:	1
----------	---

Interne Effekte

Send-Effekte:	1
---------------	---

USB-Audio	Typ:	B
	Play trk:	2
	Aufnahme-Spur:	2
	Unterstützte Sampling-Rate (kHz):	44.1, 48.0
weitere Funktionen	Fussschalter:	Yes
Elektrische Spezifikationen	Stromversorgung:	External
	Benötigte Spannung:	100 V - 240 V
	Stromverbrauch (MAX (W)):	18 W
Standardkonformität	CE Zeichen:	Yes
Physikalische Daten	Gehäuse Material:	Metal
	Farbe:	Black
Größe	Höhe:	82 mm / 3.23 inches
	Breite:	294 mm / 11.57 inches
	Tiefe:	275 mm / 10.83 inches
	Gewicht:	2.8 kg / 6.17 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	130 mm / 5.12 inches
	Verpackung Breite:	400 mm / 15.75 inches
	Verpackung Tiefe:	345 mm / 13.58 inches
	Verpackungsgewicht:	3.8 kg / 8.38 lbs

ARTIKEL-NUMMER

- **17140089**

F 10XR

EAN 8024530016142

