



L Sub 1200

Kompakter, leichter Systemwoofer im Bassreflexgehäuse. Ideal für Bandsysteme und in der aktiven Version mit einer besonders effektiven 1200 Watt Class-D Endstufe ausgestattet, die die Anschlussmöglichkeit eines weiteren passiven Linear Sub 1200 ermöglicht. Die Bestückung von zwei 10" Woofern liefert schnelle und konkrete Bässe mit viel Punch und Tiefgang bis ca. 45 Hz.



Facts & Features

- Kompakter System Subwoofer für L5- Band- und DJ Systeme
- Belastbarkeit (Continuous): 600 Watt (2400W Peak)
- Bestückung: 2x 10" Speaker mit 2,5" Schwingspule
- 130 dB Max SPL Peak @ 10% THD (halfspace)
- Äußerst robuste Holzgehäuse aus mehrschichtigem Birkenperrholz
- Multifunktionale Griffe



L Sub 1200



Modell	L Sub 1200
Max SPL peak	130 dB half space
Max SPL	128 dB half space
Belastbarkeit nominal (RMS)	600 Watt
Belastbarkeit Peak	2400 Watt
Belastbarkeit Programm	1200 Watt
Frequenzgang +/- 3 dB	55 Hz - X-Over
Frequenzgang -10 dB	38 Hz - X-Over
Nennimpedanz	8 Ohm
Empfindlichkeit 1W/ 1m	101 dB
Anschlüsse	2 x Speakon NL4
Basslautsprecher	2 x 10" mit 2,5" Schwingspule mit Advanced-Cooling-Technologie
Hochständerflansch	2x M20
Griffe	4 integriert
Optionales Zubehör	Schutzhülle, Vorbereitung für Rollenmontage, Tilt Unit
Gehäuse	Birke Multiplex 15/18 mm, 9/13 fach
Frontgitter	2mm Metallgitter
Oberfläche	Acryllack, Schwarz
Abmessungen (BxHxT)	38 x 66,8 x 56 cm
Gewicht	29 kg / 63,9 lbs