



L Sub 2000 A



Der Linear Sub 2000 / 2000 A ist als doppelter Bandpass 6. Ordnung konzipiert und ideal zur Erweiterung der L5-Toppteile geeignet. Er liefert tief beeindruckende Bässe im Nutzbereich 50-120 Hz. In ihm werkeln zwei 12" Langhub-Woofer mit 2,5" Schwingspule (modernes Kühlungssystem und doppelte Zentrierspinne für besonders exakte Führung). Als Antrieb dient eine neu entwickelte 1200 Watt Class-D Endstufe.

Facts & Features

- Leistungsstarker System Subwoofer für Verleiher
- 1200 Watt Class-D Verstärkerleistung
- 2x12" Speaker mit 2,5" Schwingspule
- 133 dB Max SPL Peak @ 10% THD (halfspace)
- Äußerst robuste Holzgehäuse aus mehrschichtigem Birkensperholz
- Einstellbare X-Over Frequenz
- Multifunktionale Griffe



L Sub 2000 A



Modell	L Sub 2000 A
Trennfrequenz aktiv	100Hz / 120Hz wählbar mit 24 dB/Oktave
Max SPL calculated	135 dB half space
Max SPL peak	133 dB half space
Max SPL	132 dB half space
Gesamtleistung	1200 Watt
Frequenzgang +/- 3 dB	49 Hz - X-Over
Frequenzgang -10 dB	39 Hz - X-Over
Verstärker Subwoofer	1200 Watt @ 4 Ohm
Aktive Schutzschaltungen	Undervoltage-Protection, Thermoprotection, Short-Circuit Protection, Overcurrent-Protection
Eingangsempfindlichkeit	+4dBu @ Gain Centerclick
Schutz	Subsonic 24dB/Oktave, Peak Limiter
Anschlüsse	2 x XLR- Kombibuchse IN, 2 x XLR-Thru, 2 x XLR-Mid/High Out
Basslautsprecher	2 x 12" (8 Ohm) mit 2,5" Schwingspule mit Advanced-Cooling-Technologie
Subsonic Filter	ja
Peak limiter	ja
Endstufen	Class D
Griffe	4 integriert
Optionales Zubehör	Schutzhülle, Vorbereitung für Rollenmontage, Tilt Unit
Gehäuse	Birke Multiplex 15/18 mm, 9/13 fach
Frontgitter	2mm Metallgitter
Oberfläche	Acryllack, Schwarz
Abmessungen (BxHxT)	50,6 x 80,6 x 61 cm
Gewicht	46,2 kg / 101,9 lbs