

- Seile aus Stahl und Kunststoff
- Ketten und Zubehör
- Hebebänder und Rundschnellen
- Ladungssicherung
- Absturzicherung

- Hebezeuge und Prüfervice
- Krananlagen und Wartung
- Schweißfachbetrieb nach DIN EN 1090-2 EXC3 und DIN EN ISO 3834-2
- Stahlmanufaktur f. Lastaufnahmemittel



WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

Thomann GmbH
Hans Thomann Straße 1

96138 Burgebrach

WIEDENMANN-SEILE GMBH seit 1812

97342 Marktstef
Am Traugraben 8
Tel. 09332/5061-0
Fax 09332/5061-18

90451 Nürnberg
Lechstraße 21
Tel. 0911/610953-0
Fax 0911/652032

06796 Brehna
Delitzscher Straße 5
Tel. 034954/9096-0
Fax 034954/9096-19

06237 Leuna
Am Haupttor, Bau 6411
Tel. 03461 / 4341-90
Fax 03461 / 4341-92

47661 Issum
Bogenstraße 27
Tel. 02835/447149-0
Fax 02835/4484972

info@wiedenmannseile.de
www.wiedenmannseile.de

WERKSZEUGNIS EN 10204 2.2
und Herstellererklärung

verzinktes Sicherungsseil DIN 56927

nach DGUV 17 und DGUV Information 215-313

Ihre Bestellung: # 201952-0399 vom 24-12-2019	
Unsere Auftrags-Nr.: 1487428	
Positions-Nr.: 5	
Rechn.-Nr.: 1454758	Vom 14.01.2020

Menge:	10 VE	Nennfestigkeit N/mm ² :	1770
Länge des Seiles / mm:	800	Nenn-Ø mm:	4
Konstruktion:	6 x 19	Schlagart/Schlagrichtung:	sZ
Norm:	EN 12385-12(früher DIN 3060)	Spannungsarme Ausführung:	ja
Art der Einlagen:	FC		
Oberfläche der Drähte:	verzinkt	Mindestbruchkraft / kN:	8,69
Längengewicht kg / m:	0,055	Ermittelter Istwert / kN:	
Bemerkung: beidseitig mit nach EN 13411-3 verpreßter Kausche BF DIN 6899 RW 4 in einer Kausche:			
Schnellverbindungsglied DIN 56926 – B - 90 (Mat.-Ø 4 mm)			
zwischen den Klemmen: Label "Stairville max. 10 kg" Art.Nr. 328131 VE a 10 Stk			

Die Seillieferung obiger Bestellung entspricht den Technischen Lieferbedingungen nach DIN 56927.

Hiermit weisen wir darauf hin, dass die Inbetriebnahme des oben aufgeführten Bauteils solange untersagt ist, bis festgestellt wurde, dass die Anlage, in die dieses Bauteil eingebaut werden soll, den Bestimmungen der EG entspricht.

Datum: 17.02.2020

WIEDENMANN SEILE GMBH

Volksbank Raiffeisenbank Kitzingen
IBAN: DE71 7919 0000 0008 9399 69 BIC: GENODEF1KT1
Castell-Bank Kitzingen
IBAN: DE77 7903 0001 0001 0124 62 BIC: FUCEDE77XXX

Postbank Nürnberg
IBAN: DE55 7601 00 85 0001 2768 51 BIC: PBNKDEFF
USt-IdNr. DE 134 182 209 Steuer-Nr. 227/158/50404
Geschäftsführer: Bernhard Eitzelmüller

Sitz der Gesellschaft: Marktstef
Amtsgericht Würzburg HRB 687
Zertifiziertes Sicherheits-, Gesundheits-, Umweltschutz- u. QM-System



- Seile aus Stahl und Kunststoff
- Ketten und Zubehör
- Hebebänder und Rundschnellen
- Ladungssicherung
- Absturzicherung

- Hebezeuge und Prüfservice
- Krananlagen und Wartung
- Schweißfachbetrieb nach DIN EN 1090-2 EXC3 und DIN EN ISO 3834-2
- Stahlmanufaktur f. Lastaufnahmemittel



WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

Thomann GmbH
Hans Thomann Straße 1
96138 Burgebrach

WIEDENMANN-SEILE GMBH seit 1812

97342 Marktstef
Am Traugraben 8
Tel. 09332/5061-0
Fax 09332/5061-18

90451 Nürnberg
Lechstraße 21
Tel. 0911/610953-0
Fax 0911/652032

06796 Brehna
Delitzscher Straße 5
Tel. 034954/9096-0
Fax 034954/9096-19

06237 Leuna
Am Haupttor, Bau 6411
Tel. 03461 / 4341-90
Fax 03461 / 4341-92

47661 Issum
Bogenstraße 27
Tel. 02835/447149-0
Fax 02835/4484972

info@wiedenmannseile.de
www.wiedenmannseile.de

WERKSZEUGNIS EN 10204 2.2
und Herstellererklärung

verzinktes Sicherungsseil DIN 56927
nach DGUV 17 und DGUV Information 215-313

Ihre Bestellung: # 202006-0607 vom 04-02-2020	
Unsere Auftrags-Nr.: 1489128	
Positions-Nr.: 4	
Rechn.-Nr.:	Vom

Menge:	10	Nennfestigkeit N/mm ² :	1770
Länge des Seiles / mm:	2000	Nenn-Ø mm:	4
Konstruktion:	6 x 19	Schlagart/Schlagrichtung:	sZ
Norm:	EN 12385-12 (früher DIN 3060)	Spannungsarme Ausführung:	ja
Art der Einlagen:	FC		
Oberfläche der Drähte:	verzinkt	Mindestbruchkraft / kN:	8,69
Längengewicht kg / m:	0,086	Tragfähigkeit nach DGUV 17 / kg	60
Bemerkung: 1 Seite mit nach EN 13411-3 verpreßter Sonderkausche DIN 6899 6 x 25			
1 Seite angespitzt			
Thomann Art. Nr. # 471824			

Die Seillieferung obiger Bestellung entspricht den Technischen Lieferbedingungen nach DIN 56927.

Hiermit weisen wir darauf hin, dass die Inbetriebnahme des oben aufgeführten Bauteils solange untersagt ist, bis festgestellt wurde, dass die Anlage, in die dieses Bauteil eingebaut werden soll, den Bestimmungen der EG entspricht.

Datum: 17.02.2020

WIEDENMANN SEILE GMBH

Volksbank Raiffeisenbank Kitzingen
IBAN: DE71 7919 0000 0008 9399 69 BIC: GENODEF1KT1
Castell-Bank Kitzingen
IBAN: DE77 7903 0001 0001 0124 62 BIC: FUCEDE77XXX

Postbank Nürnberg
IBAN: DE55 7601 00 85 0001 2768 51 BIC: PBNKDEFF
USt-IdNr. DE 134 182 209 Steuer-Nr. 227/158/50404
Geschäftsführer: Bernhard Etzelmüller

Sitz der Gesellschaft: Marktstef
Amtsgericht Würzburg HRB 687
Zertifiziertes Sicherheits-, Gesund-
heits-, Umweltschutz- u. QM-System



- Seile aus Stahl und Kunststoff
- Ketten und Zubehör
- Hebebänder und Rundschnellen
- Ladungssicherung
- Absturzicherung

- Hebezeuge und Prüfservice
- Krananlagen und Wartung
- Schweißfachbetrieb nach DIN EN 1090-2 EXC3 und DIN EN ISO 3834-2
- Stahlmanufaktur f. Lastaufnahmemittel



WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

Thomann GmbH
Hans Thomann Straße 1
96138 Burgebrach

WIEDENMANN-SEILE GMBH seit 1812

97342 Marktstef 90451 Nürnberg
Am Traugraben 8 Lechstraße 21
Tel. 09332/5061-0 Tel. 0911/610953-0
Fax 09332/5061-18 Fax 0911/652032

06796 Brehna 06237 Leuna
Delitzscher Straße 5 Am Haupttor, Bau 6411
Tel. 034954/9096-0 Tel. 03461 / 4341-90
Fax 034954/9096-19 Fax 03461 / 4341-92

47661 Isum
Bogenstraße 27
Tel. 02835/447149-0
Fax 02835/4484972

info@wiedenmannseile.de
www.wiedenmannseile.de

WERKSZEUGNIS EN 10204 2.2
und Herstellererklärung

verzinktes Sicherungsseil DIN 56927
nach DGUV 17 und DGUV Information 215-313

Ihre Bestellung: # 201944-1239 vom 31-10-19	
Unsere Auftrags-Nr.: 1484888	
Positions-Nr.: 3	
Rechn.-Nr.: 1453430	Vom 22.11.2019

Menge:	50	Nennfestigkeit N/mm²:	1960
Länge des Seiles / mm:	3000	Nenn-Ø mm:	5
Konstruktion:	6 x 19	Schlagart/Schlagrichtung:	sZ
Norm:	EN 12385-12 (früher DIN 3060)	Spannungsarme Ausführung:	ja
Art der Einlagen:	SE		
Oberfläche der Drähte:	schwarz verzinkt	Mindestbruchkraft / kN:	16,00
Längengewicht kg / m:	0,095	Tragfähigkeit nach DGUV 17 / kg	90
Bemerkung: 1 Seite mit nach EN 13411-3 verpreßter Sonderkausche DIN 6899 6 x 25			
1 Seite angespitzt			
Thomann Art. Nr. # 423744			

Die Seillieferung obiger Bestellung entspricht den Technischen Lieferbedingungen nach DIN 56927.

Hiermit weisen wir darauf hin, dass die Inbetriebnahme des oben aufgeführten Bauteils solange untersagt ist, bis festgestellt wurde, dass die Anlage, in die dieses Bauteil eingebaut werden soll, den Bestimmungen der EG entspricht.

Datum: 17.02.2020

WIEDENMANN SEILE GMBH

Volksbank Raiffeisenbank Kitzingen
IBAN: DE71 7919 0000 0008 9399 69 BIC: GENODEF1KT1
Castell-Bank Kitzingen
IBAN: DE77 7903 0001 0001 0124 62 BIC: FUCEDE77XXX

Postbank Nürnberg
IBAN: DE55 7601 00 85 0001 2768 51 BIC: PBNKDEFF
USt-IdNr. DE 134 182 209 Steuer-Nr. 227/158/50404
Geschäftsführer: Bernhard Etzelmüller

Sitz der Gesellschaft: Marktstef
Amtsgericht Würzburg HRB 687
Zertifiziertes Sicherheits-, Gesund-
heits-, Umweltschutz- u. QM-System



- Seile aus Stahl und Kunststoff
- Ketten und Zubehör
- Hebebänder und Rundschnellen
- Ladungssicherung
- Absturzsicherung

- Hebezeuge und Prüfservice
- Krananlagen und Wartung
- Schweißfachbetrieb nach DIN EN 1090-2 EXC3 und DIN EN ISO 3834-2
- Stahlmanufaktur f. Lastaufnahmemittel



WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

Thomann GmbH
Hans Thomann Straße 1
96138 Burgebrach

WIEDENMANN-SEILE GMBH seit 1812

97342 Marktsteft 90451 Nürnberg
Am Traugraben 8 Lechstraße 21
Tel. 09332/5061-0 Tel. 0911/610953-0
Fax 09332/5061-18 Fax 0911/652032

06796 Brehna 06237 Leuna
Delitzscher Straße 5 Am Haupttor, Bau 6411
Tel. 034954/9096-0 Tel. 03461 / 4341-90
Fax 034954/9096-19 Fax 03461 / 4341-92

47661 Issum
Bogenstraße 27
Tel. 02835/447149-0
Fax 02835/4484972

info@wiedenmannseile.de
www.wiedenmannseile.de

**WERKSZEUGNIS EN 10204 2.2
und Herstellererklärung**

verzinktes Sicherheitsseil DIN 56927
nach DGUV 17 und DGUV Information 215-313

Ihre Bestellung: # 202002-0322 vom 07-01-2020	
Unsere Auftrags-Nr.: 1487557	
Positions-Nr.: 6	
Rechn.-Nr.: 1454755	Vom 14.01.2020

Menge:	45	Nennfestigkeit N/mm ² :	1960
Länge des Seiles / mm:	5000	Nenn-Ø mm:	5
Konstruktion:	6 x 19	Schlagart/Schlagrichtung:	sZ
Norm:	EN 12385-12 (früher DIN 3060)	Spannungsarme Ausführung:	ja
Art der Einlagen:	SE		
Oberfläche der Drähte:	schwarz verzinkt	Mindestbruchkraft / kN:	16,00
Längengewicht kg / m:	0,095	Tragfähigkeit nach DGUV 17 / kg	90
Bemerkung: 1 Seite mit nach EN 13411-3 verpreßter Sonderkausche DIN 6899 6 x 25			
1 Seite angespitzt			
Thomann Art. Nr. # 423745			

Die Seillieferung obiger Bestellung entspricht den Technischen Lieferbedingungen nach DIN 56927.

Hiermit weisen wir darauf hin, dass die Inbetriebnahme des oben aufgeführten Bauteils solange untersagt ist, bis festgestellt wurde, dass die Anlage, in die dieses Bauteil eingebaut werden soll, den Bestimmungen der EG entspricht.

Datum: 17.02.2020

WIEDENMANN SEILE GMBH

Volksbank Raiffeisenbank Kitzingen
IBAN: DE71 7919 0000 0008 9399 69 BIC: GENODEF1KT1
Castell-Bank Kitzingen
IBAN: DE77 7903 0001 0001 0124 62 BIC: FJCEDE77XXX

Postbank Nürnberg
IBAN: DE55 7601 00 85 0001 2768 51 BIC: PBNKDEFF
USt-IdNr. DE 134 182 209 Steuer-Nr. 227/158/50404
Geschäftsführer: Bernhard Etzelmüller

Sitz der Gesellschaft: Marktsteft
Amtsgericht Würzburg HRB 687
Zertifiziertes Sicherheits-, Gesundheits-, Umweltschutz- u. QM-System

