



  
STAIRVILLE

MH-z1915 V2  
Quad LED Wash Zoom  
moving head

Musikhaus Thomann  
Thomann GmbH  
Hans-Thomann-Straße 1  
96138 Burgebrach  
Deutschland  
Telefon: +49 (0) 9546 9223-0  
E-Mail: [info@thomann.de](mailto:info@thomann.de)  
Internet: [www.thomann.de](http://www.thomann.de)

21.02.2020, ID: 456674

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Allgemeine Hinweise</b> .....	<b>5</b>
1.1	Weitere Informationen.....	6
1.2	Darstellungsmittel.....	7
1.3	Symbole und Signalwörter.....	8
<b>2</b>	<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>11</b>
<b>3</b>	<b>Leistungsmerkmale</b> .....	<b>19</b>
<b>4</b>	<b>Installation</b> .....	<b>21</b>
<b>5</b>	<b>Inbetriebnahme</b> .....	<b>26</b>
<b>6</b>	<b>Anschlüsse und Bedienelemente</b> .....	<b>29</b>
<b>7</b>	<b>Bedienung</b> .....	<b>32</b>
7.1	Gerät starten.....	32
7.2	Hauptmenü.....	33
7.3	Menüübersicht (Hauptmenü).....	45
7.4	Einstellungsmenü.....	48
7.5	Menüübersicht (Einstellungsmenü).....	50

7.6	Funktionen im 14-Kanal-DMX-Modus.....	51
7.7	Funktionen im 26-Kanal-DMX-Modus.....	61
<b>8</b>	<b>Technische Daten.....</b>	<b>79</b>
<b>9</b>	<b>Stecker- und Anschlussbelegungen.....</b>	<b>81</b>
<b>10</b>	<b>Fehlerbehebung.....</b>	<b>82</b>
<b>11</b>	<b>Reinigung.....</b>	<b>84</b>
<b>12</b>	<b>Umweltschutz.....</b>	<b>85</b>

# 1 Allgemeine Hinweise

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb des Geräts. Lesen und befolgen Sie die angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sorgen Sie dafür, dass sie allen Personen zur Verfügung steht, die das Gerät verwenden. Sollten Sie das Gerät verkaufen, achten Sie bitte darauf, dass der Käufer diese Anleitung erhält.

Unsere Produkte und Bedienungsanleitungen unterliegen einem Prozess der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Daher bleiben Änderungen vorbehalten. Bitte informieren Sie sich in der aktuellsten Version dieser Bedienungsanleitung, die für Sie unter [www.thomann.de](http://www.thomann.de) bereitliegt.

## 1.1 Weitere Informationen

Auf unserer Homepage ([www.thomann.de](http://www.thomann.de)) finden Sie viele weitere Informationen und Details zu den folgenden Punkten:

Download	Diese Bedienungsanleitung steht Ihnen auch als PDF-Datei zum Download zur Verfügung.
Stichwortsuche	Nutzen Sie in der elektronischen Version die Suchfunktion, um die für Sie interessanten Themen schnell zu finden.
Online-Ratgeber	Unsere Online-Ratgeber informieren Sie ausführlich über technische Grundlagen und Fachbegriffe.
Persönliche Beratung	Zur persönlichen Beratung wenden Sie sich bitte an unsere Fach-Hotline.
Service	Sollten Sie Probleme mit dem Gerät haben, steht Ihnen der Kundenservice gerne zur Verfügung.

## 1.2 Darstellungsmittel

In dieser Bedienungsanleitung werden die folgenden Darstellungsmittel verwendet:

### Beschriftungen

Die Beschriftungen für Anschlüsse und Bedienelemente sind durch eckige Klammern und Kursivdruck gekennzeichnet.

**Beispiele:** Regler [*VOLUME*], Taste [*Mono*].

### Anzeigen

Am Gerät angezeigte Texte und Werte sind durch Anführungszeichen und Kursivdruck markiert.

**Beispiele:** „*24ch*“, „*OFF*“.

### Texteingaben

Texteingaben, die man am Gerät vornimmt, sind durch Schreibmaschinenschrift gekennzeichnet.

**Beispiel:** 2323

### Querverweise

Verweise auf andere Stellen der Bedienungsanleitung erkennen Sie am vorangestellten Pfeil und der angegebenen Seitenzahl. In der elektronischen Version der Bedienungsanleitung können Sie auf den Querverweis klicken, um direkt an die angegebene Stelle zu springen.

Beispiel: Siehe ↪ „*Querverweise*“ auf Seite 8.

## 1.3 Symbole und Signalwörter

In diesem Abschnitt finden Sie eine Übersicht über die Bedeutung der Symbole und Signalwörter, die in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden.

Signalwort	Bedeutung
<b>GEFAHR!</b>	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.
<b>WARNUNG!</b>	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.
<b>VORSICHT!</b>	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.
<b>HINWEIS!</b>	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

Warnzeichen	Art der Gefahr
	Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung.
	Warnung vor gefährlicher optischer Strahlung.
	Warnung vor schwebender Last.
	Warnung vor einer Gefahrenstelle.

## 2 Sicherheitshinweise

### **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Dieses Gerät ist für den Einsatz als frei beweglicher Multifunktionsscheinwerfer bestimmt. Das Gerät ist für den professionellen Einsatz konzipiert und nicht für die Verwendung in Haushalten geeignet. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.

Verlängern Sie die Lebensdauer des Geräts durch regelmäßige Betriebspausen und indem Sie häufiges Ein- und Ausschalten vermeiden. Das Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet.

## Sicherheit



### **GEFAHR!**

#### **Gefahren für Kinder**

Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr!

Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Gerät (z.B. Bedienknöpfe o.ä.) lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken!

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.



**GEFAHR!**

**Elektrischer Schlag durch hohe Spannungen im Geräteinneren**

Im Inneren des Geräts befinden sich Teile, die unter hoher elektrischer Spannung stehen.

Entfernen Sie niemals Abdeckungen. Im Geräteinneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Abdeckungen, Schutzvorrichtungen oder optische Komponenten fehlen oder beschädigt sind.



**GEFAHR!**

**Elektrischer Schlag durch Kurzschluss**

Verwenden Sie immer ein ordnungsgemäß isoliertes dreiadriges Netzkabel. Nehmen Sie am Netzkabel keine Veränderungen vor. Bei Nichtbeachtung kann es zu einem elektrischen Schlag kommen und es besteht Brand- und Lebensgefahr. Falls Sie sich unsicher sind, wenden Sie sich an einen autorisierten Elektriker.



**WARNUNG!**

**Augenverletzungen durch hohe Lichtintensität**

Blicken Sie niemals direkt in die Lichtquelle.



**WARNUNG!**

**Gefahr eines epileptischen Anfalls**

Lichtblitze (strobe effects) können bei empfindlichen Menschen epileptische Anfälle auslösen. Empfindliche Menschen sollten es vermeiden, auf blinkendes Licht zu blicken.

**WARNUNG!****Verletzungsgefahr durch Herabfallen**

Stellen Sie sicher, dass die Montage den Normen und Vorschriften in Ihrem Land entspricht. Sichern Sie das Gerät immer durch eine zweite Befestigung, zum Beispiel ein Sicherheitsfangseil oder eine Sicherungskette.

Die Tragfähigkeit von Traversen oder anderen Befestigungen muss für die vorgegebene Anzahl an Geräten ausreichen. Beachten Sie, dass durch die Bewegung des Kopfes zusätzliche Lasten auf die tragenden Teile einwirken.



**VORSICHT!**

**Verletzungsgefahr durch Bewegungen des Geräts**

Der Kopf des Geräts kann schnelle Bewegungen (Drehung, Neigung) ausführen und sehr helles Licht erzeugen. Das gilt auch unmittelbar nach dem Einschalten, bei automatischem oder ferngesteuertem Betrieb und beim Ausschalten eines angeschlossenen DMX-Controllers. Personen, die sich unmittelbar neben dem Gerät aufhalten, können dadurch verletzt oder erschreckt werden.

Stellen Sie vor dem Einschalten und während des Betriebs sicher, dass sich keine Personen in unmittelbarer Nähe des Geräts aufhalten. Werden im Bewegungsbereich oder in unmittelbarer Nähe des Geräts Arbeiten ausgeführt, muss das Gerät ausgeschaltet bleiben.



**HINWEIS!**

**Brandgefahr**

Decken Sie das Gerät oder die Lüftungsschlitze niemals ab. Montieren Sie das Gerät nicht direkt neben einer Wärmequelle. Halten Sie das Gerät von offenem Feuer fern.

**HINWEIS!****Betriebsbedingungen**

Das Gerät ist für die Benutzung in Innenräumen ausgelegt. Um Beschädigungen zu vermeiden, setzen Sie das Gerät niemals Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, starken Schmutz und starke Vibrationen.

Betreiben Sie das Gerät nur innerhalb der Umgebungsbedingungen, die im Kapitel „Technische Daten“ der Bedienungsanleitung angegeben sind. Vermeiden Sie starke Temperaturschwankungen und schalten Sie das Gerät nicht sofort nach Temperaturschwankungen ein (zum Beispiel nach dem Transport bei niedrigen Außentemperaturen).

Staub und Schmutzablagerungen im Inneren können das Gerät beschädigen. Das Gerät sollte bei entsprechenden Umgebungsbedingungen (Staub, Rauch, Nikotin, Nebel usw.) regelmäßig von qualifiziertem Fachpersonal gewartet werden, um Schäden durch Überhitzung und andere Fehlfunktionen zu vermeiden.

Das Gerät darf während des Gebrauchs nicht bewegt werden.



### **HINWEIS!**

#### **Stromversorgung**

Bevor Sie das Gerät anschließen, überprüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit Ihrem örtlichen Stromversorgungsnetz übereinstimmt und ob die Netzsteckdose über einen Fehlerstromschutzschalter (FI) abgesichert ist. Nichtbeachtung kann zu einem Schaden am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.

Wenn Gewitter aufziehen oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen wollen, trennen Sie es vom Netz, um die Gefahr eines elektrischen Schlags oder eines Brands zu verringern.



### **HINWEIS!**

#### **Mögliche Schäden durch Einbau einer falschen Sicherung**

Der Einsatz von Sicherungen eines anderen Typs kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Es besteht Brandgefahr!

Es dürfen ausschließlich Sicherungen des gleichen Typs eingesetzt werden.

### 3 Leistungsmerkmale

Der Moving Head eignet sich besonders für professionelle Beleuchtungsaufgaben, zum Beispiel bei Veranstaltungen, auf Rockbühnen, im Theater- und im Musicalbereich oder in Diskotheken.

Besondere Eigenschaften des Geräts:

- 19 Vierfarb-LEDs (RGBW, je 15 W)
- Ansteuerung über DMX (14 oder 26 Kanäle) sowie über Tasten und Display am Gerät
- Vorprogrammierte automatische Show-Programme
- Musiksteuerung
- Master-/Slave-Modus
- Strobe-Effekt
- Elektronischer Dimmer
- Drei separat steuerbare LED-Gruppen
- Robustes Gehäuse mit zwei integrierten Tragegriffen
- Zoom-Optik sorgt für hohe Farbtreue in allen Misch- und Zoom-Bereichen
- Befestigungsbügel und Fangseilöse im Lieferumfang enthalten

Technologisch bedingt, verringert sich die Lichtleistung von LEDs im Lauf ihrer Lebensdauer. Dieser Effekt steigt mit höherer Betriebstemperatur. Sie können die Nutzungsdauer der Leuchtmittel verlängern, indem Sie für ausreichende Belüftung sorgen und die LEDs mit möglichst niedriger Helligkeit betreiben.

## 4 Installation

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie es sorgfältig auf Schäden, bevor Sie es verwenden. Bewahren Sie die Verpackung auf. Um das Gerät bei Transport und Lagerung optimal vor Erschütterungen, Staub und Feuchtigkeit zu schützen, benutzen Sie die Originalverpackung oder eigene, besonders dafür geeignete Transport- bzw. Lagerungsverpackungen.

Heben Sie das Gerät nur an der Gerätebasis an. Durch das Heben am Scheinwerferkopf kann das Gerät beschädigt werden.

Sie können das Gerät hängend oder stehend installieren. Die Befestigung während des Gebrauchs muss immer auf einer festen Oberfläche oder an einem dafür zugelassenen Träger erfolgen.

Arbeiten Sie immer von einer stabilen Plattform aus, wenn Sie das Gerät installieren, bewegen oder Wartungsarbeiten daran durchführen. Dabei muss der Bereich unterhalb des Geräts abgesperrt sein.



## **WARNUNG!**

### **Verletzungsgefahr durch Herabfallen**

Stellen Sie sicher, dass die Montage den Normen und Vorschriften in Ihrem Land entspricht. Sichern Sie das Gerät immer durch eine zweite Befestigung, zum Beispiel ein Sicherheitsfangseil oder eine Sicherungskette.

Die Tragfähigkeit von Traversen oder anderen Befestigungen muss für die vorgehene Anzahl an Geräten ausreichen. Beachten Sie, dass durch die Bewegung des Kopfes zusätzliche Lasten auf die tragenden Teile einwirken.



## **HINWEIS!**

### **Überhitzungsgefahr**

Der Abstand zwischen der Lichtquelle und der beleuchteten Fläche muss größer als 1,5 m sein.

Sorgen Sie stets für ausreichende Belüftung.

Die Umgebungstemperatur muss immer unter 40 °C liegen.



**HINWEIS!**


**Mögliche Störungen bei der Datenübertragung**

Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, benutzen Sie spezielle DMX-Kabel und keine normalen Mikrofonkabel.

Verbinden Sie den DMX-Eingang oder -Ausgang niemals mit Audiogeräten wie Mischpulten oder Verstärkern.

## Befestigungsmöglichkeiten

Die Gewinde an der Gehäuseunterseite dienen zur sicheren Montage. An den beiden gegenüberliegenden Gewinden (B) können entweder der mitgelieferte Befestigungsbügel oder Flugadapter (Half Coupler, Trigger Clamps, C-Haken u.ä.) angebracht werden. Das dritte Gewinde an der Gehäuseunterseite (A) ist für die mitgelieferte Fangseilöse vorgesehen. Das Sicherheitsfangseil muss durch diese Fangseilöse geführt werden.




A	Gewinde für Fangseilöse
B	Gewinde für mitgelieferten Befestigungsbügel oder für Flugadapter (Half Coupler, Trigger Clamps, C-Haken u.ä.)

## 5 Inbetriebnahme

Stellen Sie alle Verbindungen her, solange das Gerät ausgeschaltet ist. Benutzen Sie für alle Verbindungen hochwertige Kabel, die möglichst kurz sein sollten. Verlegen Sie die Kabel so, dass sich keine Stolperfallen bilden.

### Verbindungen in der Betriebsart „DMX“

Verbinden Sie den DMX-Eingang des Geräts mit dem DMX-Ausgang eines DMX-Controllers oder eines anderen DMX-Geräts. Verbinden Sie den Ausgang des ersten DMX-Geräts mit dem Eingang des zweiten und so weiter, um eine Reihenschaltung zu bilden. Stellen Sie sicher, dass der Ausgang des letzten DMX-Geräts in der Kette mit einem Widerstand ( $110\ \Omega$ ,  $\frac{1}{4}\ \text{W}$ ) abgeschlossen ist.




Die LED „DMX“ zeigt durch Blinken an, dass ein DMX-Signal empfangen wird.

### **Verbindungen in der Betriebsart „Master/Slave“**

Wenn Sie eine Gruppe von Geräten in der Betriebsart „Master/Slave“ konfigurieren, steuert das erste Gerät die anderen und ermöglicht eine automatische, von der Musik gesteuerte und synchronisierte Show. Diese Funktion ist besonders nützlich, um eine Show ohne großen Programmieraufwand zu starten. Verbinden Sie den DMX-Ausgang des Master-Geräts mit dem DMX-Eingang des ersten Slave-Geräts. Verbinden Sie anschließend den DMX-Ausgang des ersten Slave-Geräts mit dem DMX-Eingang des zweiten Slave-Geräts und so weiter.

## 6 Anschlüsse und Bedienelemente



MH-z1915 V2 Quad LED Wash Zoom

1	Scheinwerferkopf mit LEDs
2	Tragegriffe
3	Display
4	<i>[MODE/ESC]</i> Aktiviert das Hauptmenü und wechselt zwischen den Menüpunkten. Schließt ein geöffnetes Untermenü, ohne die Änderungen zu speichern.
5	<i>[UP]</i> Erhöht den angezeigten Wert um eins
6	<i>[DOWN]</i> Verringert den angezeigten Wert um eins
7	<i>[ENTER]</i> Wählt eine Option der jeweiligen Betriebsart aus
8	DMX-Indikator
9	<i>[DMX IN]</i> DMX-Eingang, ausgeführt als XLR-Einbaustecker, 3-polig und 5-polig

10	<i>[DMX OUT]</i> DMX-Ausgang, ausgeführt als XLR-Einbaubuchse, 3-polig und 5-polig
11	<i>[100-240VAC 50/60HZ]</i> Verriegelbare Eingangsbuchse (Power Twist) für die Spannungsversorgung
12	<i>[POWER OUT]</i> Verriegelbare Ausgangsbuchse (Power Twist) für das Spannungsversorgungskabel zum nächsten Gerät.
13	Sicherungshalter

## 7 Bedienung

### 7.1 Gerät starten



#### **VORSICHT!**

#### **Verletzungsgefahr durch Bewegungen des Geräts**

Der Kopf des Geräts kann schnelle Bewegungen (Drehung, Neigung) ausführen und sehr helles Licht erzeugen. Das gilt auch unmittelbar nach dem Einschalten, bei automatischem oder ferngesteuertem Betrieb und beim Ausschalten eines angeschlossenen DMX-Controllers. Personen, die sich unmittelbar neben dem Gerät aufhalten, können dadurch verletzt oder erschreckt werden.

Stellen Sie vor dem Einschalten und während des Betriebs sicher, dass sich keine Personen in unmittelbarer Nähe des Geräts aufhalten. Werden im Bewegungsbereich oder in unmittelbarer Nähe des Geräts Arbeiten ausgeführt, muss das Gerät ausgeschaltet bleiben.

Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz, um den Betrieb zu starten. Nach einigen Sekunden beginnen die Lüfter zu arbeiten, der Kopf bewegt sich zu den Ausgangspunkten für Drehung (pan) und Neigung (tilt). Nach einigen weiteren Sekunden zeigt das Display „Run – Addr001“. Jetzt ist das Gerät betriebsbereit.

## 7.2 Hauptmenü

Drücken Sie *[MODE/ESC]*, um das Hauptmenü zu aktivieren. Drücken Sie *[UP]* und *[DOWN]*, um einen Punkt im Hauptmenü auszuwählen und *[ENTER]*, um den ausgewählten Menüpunkt zu öffnen.

Benutzen Sie *[UP]* und *[DOWN]*, um den jeweils angezeigten Wert zu ändern. Wenn das Display den gewünschten Wert anzeigt, drücken Sie *[ENTER]*. Um ohne Änderungen zurück in das Hauptmenü zu kommen, drücken Sie *[MODE/ESC]*.

Wenn Sie etwa 30 Sekunden lang keine Tasten drücken, wird das Display dunkel geschaltet. Ein kurzer Druck auf *[MODE/ESC]* genügt dann, um es wieder einzuschalten.

Alle zuvor vorgenommenen Einstellungen werden gespeichert, auch wenn Sie das Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen. Um mit den Standardwerten neu zu starten, benutzen Sie die Funktion „Load set“ (siehe ↗ „Default-Werte laden“ auf Seite 44).

## DMX-Adresse

Drücken Sie *[MODE/ESC]*, um das Hauptmenü zu aktivieren. Drücken Sie *[UP]* und *[DOWN]*, bis in der oberen Zeile des Displays „DMX Address“ blinkt. Drücken Sie *[ENTER]*, um diesen Menüpunkt zu öffnen. Jetzt können Sie die Nummer des ersten vom Gerät verwendeten DMX-Kanals (DMX-Adresse) einstellen. Wählen Sie mit *[UP]* und *[DOWN]* einen Wert zwischen 1 und 512.

Wenn das Display den gewünschten Wert anzeigt, drücken Sie *[ENTER]*, um die Einstellung zu bestätigen und anschließend *[MODE/ESC]*, um zum nächsten Menüpunkt zu wechseln. Um den Menüpunkt ohne Änderungen zu wechseln, drücken Sie *[MODE/ESC]*.

Stellen Sie sicher, dass diese Nummer zur Konfiguration Ihres DMX-Controllers passt. Die folgende Tabelle zeigt für die verschiedenen DMX-Modi die höchste mögliche DMX-Adresse.

Modus	Höchste mögliche DMX-Adresse
14 Kanäle	499
26 Kanäle	487

**Betriebsart „Auto-Show“**

Drücken Sie *[MODE/ESC]*, um das Hauptmenü zu aktivieren. Drücken Sie *[UP]* und *[DOWN]*, bis in der oberen Zeile des Displays „Run“ blinkt. Drücken Sie *[ENTER]*, um diesen Menüpunkt zu öffnen. Mit *[UP]* und *[DOWN]* können Sie jetzt den Betriebsmodus auswählen. Drücken Sie *[ENTER]*, um den Betrieb in der ausgewählten Betriebsart zu starten.

Menüanzeige	Betriebsmodus
„Fast“	Schnelle automatische Show im Stand-Alone-Betrieb
„Slow“	Langsame automatische Show im Stand-Alone-Betrieb
„Sound“	Musikgesteuerte Show im Stand-Alone-Betrieb
„Slave“	Vorprogrammierte Show im Slave-Betrieb

### **Pan-Umkehrung**

Drücken Sie *[MODE/ESC]*, um das Hauptmenü zu aktivieren. Drücken Sie *[UP]* und *[DOWN]*, bis in der oberen Zeile des Displays „Pan“ blinkt. Drücken Sie *[ENTER]*, um diesen Menüpunkt zu öffnen. Mit *[UP]* und *[DOWN]* können Sie jetzt zwischen „Reverse“ (umgekehrte Drehrichtung) und „Normal“ (normale Drehrichtung) wählen.

Wenn das Display den gewünschten Wert anzeigt, drücken Sie *[ENTER]*, um die Einstellung zu bestätigen und anschließend *[MODE/ESC]*, um zum nächsten Menüpunkt zu wechseln. Um den Menüpunkt ohne Änderungen zu wechseln, drücken Sie *[MODE/ESC]*.

### **Tilt-Umkehrung**

Drücken Sie *[MODE/ESC]*, um das Hauptmenü zu aktivieren. Drücken Sie *[UP]* und *[DOWN]*, bis in der oberen Zeile des Displays „Tilt“ blinkt. Drücken Sie *[ENTER]*, um diesen Menüpunkt zu öffnen. Mit *[UP]* und *[DOWN]* können Sie jetzt zwischen „Reverse“ (umgekehrte Neigungsrichtung) und „Normal“ (normale Neigungsrichtung) wählen.

Wenn das Display den gewünschten Wert anzeigt, drücken Sie *[ENTER]*, um die Einstellung zu bestätigen und anschließend *[MODE/ESC]*, um zum nächsten Menüpunkt zu wechseln. Um den Menüpunkt ohne Änderungen zu wechseln, drücken Sie *[MODE/ESC]*.

## Motorengeschwindigkeit

Drücken Sie *[MODE/ESC]*, um das Hauptmenü zu aktivieren. Drücken Sie *[UP]* und *[DOWN]*, bis in der oberen Zeile des Displays „PT Speed“ blinkt. Drücken Sie *[ENTER]*, um diesen Menüpunkt zu öffnen. Mit *[UP]* und *[DOWN]* können Sie jetzt zwischen „Fast“ (hohe Geschwindigkeit), „Slow“ (niedrige Geschwindigkeit für Drehung und Neigung) und „Normal“ (mittlere Geschwindigkeit) wählen.

Wenn das Display den gewünschten Wert anzeigt, drücken Sie *[ENTER]*, um die Einstellung zu bestätigen und anschließend *[MODE/ESC]*, um zum nächsten Menüpunkt zu wechseln. Um den Menüpunkt ohne Änderungen zu wechseln, drücken Sie *[MODE/ESC]*.

## Lüftersteuerung

Drücken Sie *[MODE/ESC]*, um das Hauptmenü zu aktivieren. Drücken Sie *[UP]* und *[DOWN]*, bis in der oberen Zeile des Displays „Fans“ blinkt. Drücken Sie *[ENTER]*, um diesen Menüpunkt zu öffnen. Mit *[UP]* und *[DOWN]* können Sie jetzt zwischen „Auto“ (automatische Regelung der Lüftergeschwindigkeit abhängig von der Gerätetemperatur) und „Full“ (maximale Lüftergeschwindigkeit) wählen.

Wenn das Display den gewünschten Wert anzeigt, drücken Sie *[ENTER]*, um die Einstellung zu bestätigen und anschließend *[MODE/ESC]*, um zum nächsten Menüpunkt zu wechseln. Um den Menüpunkt ohne Änderungen zu wechseln, drücken Sie *[MODE/ESC]*.

### Einschaltdauer des Displays

Drücken Sie *[MODE/ESC]*, um das Hauptmenü zu aktivieren. Drücken Sie *[UP]* und *[DOWN]*, bis in der oberen Zeile des Displays „*Display*“ blinkt. Drücken Sie *[ENTER]*, um diesen Menüpunkt zu öffnen. Mit *[UP]* und *[DOWN]* können Sie jetzt zwischen „*Bright*“ (Display dauerhaft eingeschaltet) und „*30 Close*“ (Abschaltung des Displays, wenn 30 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird) wählen.

Wenn das Display den gewünschten Wert anzeigt, drücken Sie *[ENTER]*, um die Einstellung zu bestätigen und anschließend *[MODE/ESC]*, um zum nächsten Menüpunkt zu wechseln. Um den Menüpunkt ohne Änderungen zu wechseln, drücken Sie *[MODE/ESC]*.

### Pan-Bereich

Drücken Sie *[MODE/ESC]*, um das Hauptmenü zu aktivieren. Drücken Sie *[UP]* und *[DOWN]*, bis in der oberen Zeile des Displays „*P Angle*“ blinkt. Drücken Sie *[ENTER]*, um diesen Menüpunkt zu öffnen. Mit *[UP]* und *[DOWN]* können Sie jetzt den Pan-Bereich bestimmen. Wählen Sie zwischen „*520*“ (Pan-Bereich = 520°), „*360*“ (Pan-Bereich = 360°) und „*180*“ (Pan-Bereich = 180°).

Wenn das Display den gewünschten Wert anzeigt, drücken Sie *[ENTER]*, um die Einstellung zu bestätigen und anschließend *[MODE/ESC]*, um zum nächsten Menüpunkt zu wechseln. Um den Menüpunkt ohne Änderungen zu wechseln, drücken Sie *[MODE/ESC]*.

### Tilt-Bereich

Drücken Sie *[MODE/ESC]*, um das Hauptmenü zu aktivieren. Drücken Sie *[UP]* und *[DOWN]*, bis in der oberen Zeile des Displays „*T Angle*“ blinkt. Drücken Sie *[ENTER]*, um diesen Menüpunkt zu öffnen. Mit *[UP]* und *[DOWN]* können Sie jetzt den Tilt-Bereich bestimmen. Wählen Sie zwischen „*220*“ (Tilt-Bereich = 220°), „*180*“ (Tilt-Bereich = 180°) und „*90*“ (Tilt-Bereich = 90°).

Wenn das Display den gewünschten Wert anzeigt, drücken Sie *[ENTER]*, um die Einstellung zu bestätigen und anschließend *[MODE/ESC]*, um zum nächsten Menüpunkt zu wechseln. Um den Menüpunkt ohne Änderungen zu wechseln, drücken Sie *[MODE/ESC]*.

### Betriebsart „DMX“

Drücken Sie *[MODE/ESC]*, um das Hauptmenü zu aktivieren. Drücken Sie *[UP]* und *[DOWN]*, bis in der oberen Zeile des Displays „*Channel*“ blinkt. Drücken Sie *[ENTER]*, um diesen Menüpunkt zu öffnen. Mit *[UP]* und *[DOWN]* können Sie jetzt einen der folgenden DMX-Betriebsmodi auswählen: 26-Kanal (Anzeige „*26CH*“) oder 14-Kanal (Anzeige „*14CH*“). Diese Einstellung ist nur relevant, wenn das Gerät mittels DMX gesteuert wird.

Wenn das Display den gewünschten Wert anzeigt, drücken Sie *[ENTER]*, um die Einstellung zu bestätigen und anschließend *[MODE/ESC]*, um zum nächsten Menüpunkt zu wechseln. Um den Menüpunkt ohne Änderungen zu wechseln, drücken Sie *[MODE/ESC]*.

### **Temperaturanzeige**

Drücken Sie *[MODE/ESC]*, um das Hauptmenü zu aktivieren. Drücken Sie *[UP]* und *[DOWN]*, bis in der oberen Zeile des Displays „TempDisp“ blinkt. Drücken Sie *[ENTER]*, um sich die aktuelle Temperatur der LED anzeigen zu lassen.


Drücken Sie *[MODE/ESC]*, um das Menü zu verlassen.

## Dimmerkurve

Drücken Sie *[MODE/ESC]*, um das Hauptmenü zu aktivieren. Drücken Sie *[UP]* und *[DOWN]*, bis in der oberen Zeile des Displays „DimCurve“ blinkt. Drücken Sie *[ENTER]*, um diesen Menüpunkt zu öffnen. Mit *[UP]* und *[DOWN]* können Sie jetzt eine der unten aufgeführten Dimmerkurven auswählen. Die Dimmerkurve legt fest, wie die Helligkeit in Abhängigkeit vom eingestellten DMX-Wert zu- oder abnimmt. Diese Einstellung ist nur relevant, wenn das Gerät mittels DMX gesteuert wird.

Wenn das Display den gewünschten Wert anzeigt, drücken Sie *[ENTER]*, um die Einstellung zu bestätigen und anschließend *[MODE/ESC]*, um zum nächsten Menüpunkt zu wechseln. Um den Menüpunkt ohne Änderungen zu wechseln, drücken Sie *[MODE/ESC]*.

Anzeige	Bedeutung
„Linear“	Linearer (proportionaler) Verlauf
„Square“	Quadratische Kurve mit flachem Verlauf am Anfang und steilem Verlauf am Ende
„I Square“	Invertierte quadratische Kurve mit steilem Verlauf am Anfang und flachem Verlauf am Ende
„S-Curve“	Nichtlineare Kurve mit ausgeprägt flachem Verlauf an Anfang und Ende



Die Abbildung zeigt die einstellbaren Dimmerkurven schematisch. In Abhängigkeit vom eingestellten DMX-Wert (1) leuchtet das Gerät mit einer Helligkeit (2) zwischen 0 % und 100 %.

## Dimmgeschwindigkeit

Drücken Sie *[MODE/ESC]*, um das Hauptmenü zu aktivieren. Drücken Sie *[UP]* und *[DOWN]*, bis in der oberen Zeile des Displays „DimSpeed“ blinkt. Drücken Sie *[ENTER]*, um diesen Menüpunkt zu öffnen. Mit *[UP]* und *[DOWN]* können Sie jetzt einen der folgenden Werte für die Dimmgeschwindigkeit auswählen: „Smooth“ (langsam) oder „Fast“ (schnell).

Wenn das Display den gewünschten Wert anzeigt, drücken Sie *[ENTER]*, um die Einstellung zu bestätigen und anschließend *[MODE/ESC]*, um zum nächsten Menüpunkt zu wechseln. Um den Menüpunkt ohne Änderungen zu wechseln, drücken Sie *[MODE/ESC]*.

## Weißabgleich

Drücken Sie *[MODE/ESC]*, um das Hauptmenü zu aktivieren. Drücken Sie *[UP]* und *[DOWN]*, bis in der oberen Zeile des Displays „Balance“ blinkt. Drücken Sie *[ENTER]*, um diesen Menüpunkt zu öffnen. Mit *[UP]* und *[DOWN]* können Sie jetzt die Grundfarbe auswählen, die Sie einstellen möchten: „BalanceR“ (Rot), „BalanceG“ (Grün), „BalanceB“ (Blau), „BalanceW“ (Weiß). Drücken Sie nochmals *[ENTER]*. Mit *[UP]* und *[DOWN]* können Sie jetzt einen Wert zwischen 100 und 255 für die gewählte Farbe einstellen.

Wenn das Display den gewünschten Wert anzeigt, drücken Sie *[ENTER]*, um die Einstellung zu bestätigen und anschließend *[MODE/ESC]*, um zum nächsten Menüpunkt zu wechseln. Um den Menüpunkt ohne Änderungen zu wechseln, drücken Sie *[MODE/ESC]*.

## Mikrofonempfindlichkeit

Drücken Sie *[MODE/ESC]*, um das Hauptmenü zu aktivieren. Drücken Sie *[UP]* und *[DOWN]*, bis in der oberen Zeile des Displays „Sens“ blinkt. Drücken Sie *[ENTER]*, um diesen Menüpunkt zu öffnen. Mit *[UP]* und *[DOWN]* können Sie jetzt die Empfindlichkeit für die Musiksteuerung einstellen. Wählen Sie mit *[UP]* und *[DOWN]* einen Wert zwischen 1 (niedrige Empfindlichkeit) und 100 (hohe Empfindlichkeit).

Wenn das Display den gewünschten Wert anzeigt, drücken Sie *[ENTER]*, um die Einstellung zu bestätigen und anschließend *[MODE/ESC]*, um zum nächsten Menüpunkt zu wechseln. Um den Menüpunkt ohne Änderungen zu wechseln, drücken Sie *[MODE/ESC]*.


### **System-Reset**


Drücken Sie *[MODE/ESC]*, um das Hauptmenü zu aktivieren. Drücken Sie *[UP]* und *[DOWN]*, bis in der oberen Zeile des Displays „Reset System“ blinkt. Drücken Sie *[ENTER]*, um diesen Menüpunkt zu öffnen. Mit *[UP]* und *[DOWN]* können Sie jetzt eine der folgenden Optionen auswählen: „No“ oder „Ok“. Wählen Sie „Ok“ und drücken Sie *[ENTER]*, um alle beweglichen Achsen auf die Anfangspositionen zurückzusetzen.


### **Default-Werte laden**

Drücken Sie *[MODE/ESC]*, um das Hauptmenü zu aktivieren. Drücken Sie *[UP]* und *[DOWN]*, bis in der oberen Zeile des Displays „Load Set“ blinkt. Drücken Sie *[ENTER]*, um diesen Menüpunkt zu öffnen. Mit *[UP]* und *[DOWN]* können Sie jetzt eine der folgenden Optionen auswählen: „No“ oder „Ok“. Wählen Sie „Ok“ und drücken Sie *[ENTER]*, um alle Werte auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

### 7.3 Menüübersicht (Hauptmenü)







## 7.4 Einstellungsmenü

Drücken Sie *[MODE/ESC]* mindestens fünf Sekunden, um das Einstellungsmenü zu aktivieren. Benutzen Sie *[UP]* bzw. *[DOWN]*, um das Gerätekennwort 0000 einzugeben. Dabei ändert die Taste *[UP]* die Ziffer an der Stelle des Cursors, die Taste *[DOWN]* verschiebt den Cursor an die nächste Stelle. Drücken Sie *[ENTER]*, wenn alle Stellen eingegeben sind.

Drücken Sie zweimal *[MODE/ESC]*, um das Einstellungsmenü zu verlassen.

Alle hier vorgenommenen Einstellungen werden gespeichert, auch wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen.

### Drehung (Justage)

Aktivieren Sie das Einstellungsmenü. Drücken Sie *[UP]* und *[DOWN]*, bis in der oberen Zeile des Displays „Pan“ blinkt. Drücken Sie *[ENTER]*, um diesen Menüpunkt zu öffnen. Stellen Sie mit den Tasten *[UP]* bzw. *[DOWN]* die gewünschte Ausgangsposition ein.


Wenn das Display den gewünschten Wert anzeigt, drücken Sie *[ENTER]*, um die Einstellung zu bestätigen und anschließend *[MODE/ESC]*, um zum nächsten Menüpunkt zu wechseln. Um den Menüpunkt ohne Änderungen zu wechseln, drücken Sie *[MODE/ESC]*.

**Neigung (Justage)**

Aktivieren Sie das Einstellungsmenü. Drücken Sie *[UP]* und *[DOWN]*, bis in der oberen Zeile des Displays „Tilt“ blinkt. Drücken Sie *[ENTER]*, um diesen Menüpunkt zu öffnen. Stellen Sie mit den Tasten *[UP]* bzw. *[DOWN]* die gewünschte Ausgangsposition ein.

Wenn das Display den gewünschten Wert anzeigt, drücken Sie *[ENTER]*, um die Einstellung zu bestätigen und anschließend *[MODE/ESC]*, um zum nächsten Menüpunkt zu wechseln. Um den Menüpunkt ohne Änderungen zu wechseln, drücken Sie *[MODE/ESC]*.

## 7.5 Menüübersicht (Einstellungsmenü)



## 7.6 Funktionen im 14-Kanal-DMX-Modus

Kanal	Wert	Funktion
1	0 ... 255	Drehung (pan) (0° bis zum Maximalwert des Pan-Bereichs: 180°, 360° oder 520°)
2	0 ... 255	Neigung (tilt) (0° bis zum Maximalwert des Tilt-Bereichs: 90°, 180° oder 220°)
3	0 ... 255	Bewegungsgeschwindigkeit (schnell bis langsam)
4	0 ... 255	Intensität Rot (0 % bis 100 %)
5	0 ... 255	Intensität Grün (0 % bis 100 %)
6	0 ... 255	Intensität Blau (0 % bis 100 %)
7	0 ... 255	Intensität Weiß (0 % bis 100 %)
8	Vorprogrammierte Lichteffekte	
	0 ... 15	Kein Lichteffekt
	16 ... 20	Lichteffekt 1
	21 ... 25	Lichteffekt 2

Kanal	Wert	Funktion
	26 ... 30	Lichteffekt 3
	31 ... 35	Lichteffekt 4
	36 ... 40	Lichteffekt 5
	41 ... 45	Lichteffekt 6
	46 ... 50	Lichteffekt 7
	51 ... 55	Lichteffekt 8
	56 ... 60	Lichteffekt 9
	61 ... 65	Lichteffekt 10
	66 ... 70	Lichteffekt 11
	71 ... 75	Lichteffekt 12
	76 ... 80	Lichteffekt 13
	81 ... 85	Lichteffekt 14
	86 ... 90	Lichteffekt 15

Kanal	Wert	Funktion
	91 ... 95	Lichteffekt 16
	96 ... 100	Lichteffekt 17
	101 ... 105	Lichteffekt 18
	106 ... 110	Lichteffekt 19
	111 ... 115	Lichteffekt 20
	116 ... 120	Lichteffekt 21
	121 ... 125	Lichteffekt 22
	126 ... 130	Lichteffekt 23
	131 ... 135	Lichteffekt 24
	136 ... 140	Lichteffekt 25
	141 ... 145	Lichteffekt 26
	146 ... 150	Lichteffekt 27
	151 ... 155	Lichteffekt 28

Kanal	Wert	Funktion
	156 ... 160	Lichteffekt 29
	161 ... 165	Lichteffekt 30
	166 ... 170	Lichteffekt 31
	171 ... 175	Lichteffekt 32
	176 ... 180	Lichteffekt 33
	181 ... 185	Lichteffekt 34
	186 ... 190	Lichteffekt 35
	191 ... 195	Lichteffekt 36
	196 ... 200	Lichteffekt 37
	201 ... 205	Lichteffekt 38
	206 ... 210	Lichteffekt 39
	211 ... 215	Lichteffekt 40
	216 ... 220	Lichteffekt 41

Kanal	Wert	Funktion
	221 ... 225	Lichteffekt 42
	226 ... 230	Lichteffekt 43
	231 ... 235	Lichteffekt 44
	236 ... 240	Lichteffekt 45
	241 ... 245	Lichteffekt 46
	246 ... 250	Lichteffekt 47
	251 ... 255	Lichteffekt 48
9	0 ... 255	Geschwindigkeit des vorprogrammierten Lichteffekts (von langsam bis schnell)
10	0 ... 255	Dimmer (0 % bis 100 %)
11	Stroboskop	
	0 ... 19	Geschlossen
	20 ... 24	Offen
	25 ... 64	Stroboskop-Effekt 1 von schnell bis langsam

Kanal	Wert	Funktion
	65 ... 69	Offen
	70 ... 84	Stroboskop-Effekt 2 (schnell an, langsam aus), von schnell bis langsam
	85 ... 89	Offen
	90 ... 104	Stroboskop-Effekt 3 (langsam an, schnell aus), von schnell bis langsam
	105 ... 109	Offen
	110 ... 124	Stroboskop-Effekt 4 (zufällig), von schnell bis langsam
	125 ... 129	Offen
	130 ... 144	Stroboskop-Effekt 5 (zufällig, schnell an, langsam aus), von schnell bis langsam
	145 ... 149	Offen
	150 ... 164	Stroboskop-Effekt 6 (zufällig, langsam an, schnell aus), von schnell bis langsam
	165 ... 169	Offen
	170 ... 184	Stroboskop-Effekt 7 (Puls-Serie), von schnell bis langsam
	185 ... 189	Offen

Kanal	Wert	Funktion
	190 ... 204	Stroboskop-Effekt 8 (Puls-Serie mit zufälliger Frequenz), von schnell bis langsam
	205 ... 209	Offen
	210 ... 224	Stroboskop-Effekt 9 (Einzelpulse, dimmend), von schnell bis langsam
	225 ... 229	Offen
	230 ... 244	Stroboskop-Effekt 10 (Puls-Serie), von schnell bis langsam
	245 ... 255	Offen
12	0 ... 255	Optischer Zoom, von groß bis klein
13	Besondere Einstellungen	
	0 ... 9	Ohne Funktion
	10 ... 14	Blackout während der Drehung und Neigung
	15 ... 49	Ohne Funktion
	50 ... 54	Rücksetzung der Drehungsposition
	55 ... 59	Rücksetzen der Neigungsposition

Kanal	Wert	Funktion
	60 ... 64	Rücksetzen des optischen Zooms
	65 ... 69	Ohne Funktion
	70 ... 74	Rücksetzen aller Funktionen
	75 ... 79	Ohne Funktion
	80 ... 84	Umkehren der Drehungs- und der Neigungsrichtung
	85 ... 89	Umkehren der Drehungsrichtung
	90 ... 94	Umkehren der Neigungsrichtung
	95 ... 99	Umkehren der Drehungsrichtung aufheben
	100 ... 104	Umkehren der Neigungsrichtung aufheben
	105 ... 109	Umkehren der Drehungs- und der Neigungsrichtung aufheben
	110 ... 114	Bewegungsgeschwindigkeit normal
	115 ... 119	Bewegungsgeschwindigkeit schnell
	120 ... 124	Bewegungsgeschwindigkeit langsam

Kanal	Wert	Funktion
	125 ... 129	Maximale Lüftergeschwindigkeit
	130 ... 134	Automatische Regelung der Lüftergeschwindigkeit abhängig von der Gerätetemperatur
	135 ... 139	Dimmergeschwindigkeit schnell
	140 ... 144	Dimmergeschwindigkeit langsam
	145 ... 255	Ohne Funktion
14	Vorprogrammierte Bewegungsmuster	
	0 ... 7	Ohne Funktion
	8 ... 23	Bewegungsmuster 1
	24 ... 39	Bewegungsmuster 2
	40 ... 55	Bewegungsmuster 3
	56 ... 71	Bewegungsmuster 4
	72 ... 87	Bewegungsmuster 5
	88 ... 103	Bewegungsmuster 6

Kanal	Wert	Funktion
	104 ... 119	Bewegungsmuster 7
	120 ... 135	Bewegungsmuster 8
	136 ... 151	Bewegungsmuster 1 mit Musiksteuerung
	152 ... 167	Bewegungsmuster 2 mit Musiksteuerung
	168 ... 183	Bewegungsmuster 3 mit Musiksteuerung
	184 ... 199	Bewegungsmuster 4 mit Musiksteuerung
	200 ... 215	Bewegungsmuster 5 mit Musiksteuerung
	216 ... 231	Bewegungsmuster 6 mit Musiksteuerung
	232 ... 247	Bewegungsmuster 7 mit Musiksteuerung
	248 ... 255	Bewegungsmuster 8 mit Musiksteuerung

## 7.7 Funktionen im 26-Kanal-DMX-Modus

Kanal	Wert	Funktion
1	0 ... 255	Drehung (pan) (0° bis zum Maximalwert des Pan-Bereichs: 180°, 360° oder 520°)
2	0 ... 255	Feineinstellung der Drehung (pan)
3	0 ... 255	Neigung (tilt) (0° bis zum Maximalwert des Tilt-Bereichs: 90°, 180° oder 220°)
4	0 ... 255	Feineinstellung der Neigung (tilt)
5	0 ... 255	Bewegungsgeschwindigkeit (schnell bis langsam)
6	0 ... 255	Intensität Rot (0 % bis 100 %), LED-Gruppe 1 (  „LED-Gruppen“ auf Seite 78)
7	0 ... 255	Intensität Grün (0 % bis 100 %), LED-Gruppe 1
8	0 ... 255	Intensität Blau (0 % bis 100 %), LED-Gruppe 1
9	0 ... 255	Intensität Weiß (0 % bis 100 %), LED-Gruppe 1
10	0 ... 255	Intensität Rot (0 % bis 100 %), LED-Gruppe 2
11	0 ... 255	Intensität Grün (0 % bis 100 %), LED-Gruppe 2

Kanal	Wert	Funktion
12	0 ... 255	Intensität Blau (0 % bis 100 %), LED-Gruppe 2
13	0 ... 255	Intensität Weiß (0 % bis 100 %), LED-Gruppe 2
14	0 ... 255	Intensität Rot (0 % bis 100 %), LED-Gruppe 3
15	0 ... 255	Intensität Grün (0 % bis 100 %), LED-Gruppe 3
16	0 ... 255	Intensität Blau (0 % bis 100 %), LED-Gruppe 3
17	0 ... 255	Intensität Weiß (0 % bis 100 %), LED-Gruppe 3
18	Farbeinstellung	
	Die einstellbaren Farben und die dazu gehörenden Nummern sind auf einem separaten Informationsblatt, das Ihnen online zur Verfügung steht, wiedergegeben.	
	0 ... 4	Ohne Funktion
	5 ... 9	Farbe 1
	10 ... 14	Farbe 2
15 ... 19	Farbe 3	

Kanal	Wert	Funktion
	20 ... 24	Farbe 4
	25 ... 29	Farbe 5
	30 ... 34	Farbe 6
	35 ... 39	Farbe 7
	40 ... 44	Farbe 8
	45 ... 49	Farbe 9
	50 ... 54	Farbe 10
	55 ... 59	Farbe 11
	60 ... 64	Farbe 12
	65 ... 69	Farbe 13
	70 ... 74	Farbe 14
	75 ... 79	Farbe 15
	80 ... 84	Farbe 16

Kanal	Wert	Funktion
	85 ... 89	Farbe 17
	90 ... 94	Farbe 18
	95 ... 99	Farbe 19
	100 ... 104	Farbe 20
	105 ... 109	Farbe 21
	110 ... 114	Farbe 22
	115 ... 119	Farbe 23
	120 ... 124	Farbe 24
	125 ... 129	Farbe 25
	130 ... 134	Farbe 26
	135 ... 139	Farbe 27
	140 ... 144	Farbe 28
	145 ... 149	Farbe 29

Kanal	Wert	Funktion
	150 ... 154	Farbe 30
	155 ... 159	Farbe 31
	160 ... 164	Farbe 32
	165 ... 169	Farbe 33
	170 ... 174	Farbe 34
	175 ... 179	Ohne Funktion
	180 ... 201	Automatischer allmählicher Wechsel von Farbe 1 bis Farbe 34 in aufsteigender Reihenfolge, von schnell nach langsam
	202 ... 207	Anhalten des automatischen Farbwechsels
	208 ... 229	Automatischer allmählicher Wechsel von Farbe 34 bis Farbe 1 in absteigender Reihenfolge, von schnell nach langsam
	230 ... 234	Ohne Funktion
	235 ... 249	Automatischer sprunghafter Farbwechsel, von schnell nach langsam
	250 ... 255	Musikgesteuerter Farbwechsel

Kanal	Wert	Funktion
19	Auswahl der LED-Gruppen (siehe ↗ „LED-Gruppen“ auf Seite 78)	
	0 ... 023	Aktive LED-Gruppen: 1, 2, 3
	024 ... 031	Aktive LED-Gruppen: 1, 2
	032 ... 039	Aktive LED-Gruppe: 1
	040 ... 063	Dunkel
	064 ... 071	Aktive LED-Gruppe: 3
	072 ... 079	Aktive LED-Gruppen: 2, 3
	080 ... 087	Aktive LED-Gruppen: 1, 2, 3
	088 ... 103	Dunkel
	104 ... 111	Aktive LED-Gruppe: 3
	112 ... 119	Aktive LED-Gruppe: 2
	120 ... 127	Aktive LED-Gruppe: 1
128 ... 135	Dunkel	

Kanal	Wert	Funktion
	136 ... 143	Aktive LED-Gruppe: 1
	144 ... 151	Aktive LED-Gruppen: 1, 2
	152 ... 159	Aktive LED-Gruppen: 2, 3
	160 ... 167	Aktive LED-Gruppe: 3
	168 ... 175	Aktive LED-Gruppe: 1
	176 ... 183	Aktive LED-Gruppen: 1, 2
	184 ... 191	Aktive LED-Gruppen: 1, 2, 3
	200 ... 207	Aktive LED-Gruppe: 3
	208 ... 215	Aktive LED-Gruppen: 1, 2
	216 ... 231	Aktive LED-Gruppen: 1, 2, 3
	232 ... 239	Aktive LED-Gruppen: 2, 3
	240 ... 247	Aktive LED-Gruppen: 1, 3
	248 ... 255	Aktive LED-Gruppen: 1, 2, 3

Kanal	Wert	Funktion
20	Vorprogrammierte Lichteffekte	
	0 ... 15	Kein Lichteffekt
	16 ... 20	Lichteffekt 1
	21 ... 25	Lichteffekt 2
	26 ... 30	Lichteffekt 3
	31 ... 35	Lichteffekt 4
	36 ... 40	Lichteffekt 5
	41 ... 45	Lichteffekt 6
	46 ... 50	Lichteffekt 7
	51 ... 55	Lichteffekt 8
	56 ... 60	Lichteffekt 9
	61 ... 65	Lichteffekt 10
66 ... 70	Lichteffekt 11	

Kanal	Wert	Funktion
	71 ... 75	Lichteffekt 12
	76 ... 80	Lichteffekt 13
	81 ... 85	Lichteffekt 14
	86 ... 90	Lichteffekt 15
	91 ... 95	Lichteffekt 16
	96 ... 100	Lichteffekt 17
	101 ... 105	Lichteffekt 18
	106 ... 110	Lichteffekt 19
	111 ... 115	Lichteffekt 20
	116 ... 120	Lichteffekt 21
	121 ... 125	Lichteffekt 22
	126 ... 130	Lichteffekt 23
	131 ... 135	Lichteffekt 24

Kanal	Wert	Funktion
	136 ... 140	Lichteffekt 25
	141 ... 145	Lichteffekt 26
	146 ... 150	Lichteffekt 27
	151 ... 155	Lichteffekt 28
	156 ... 160	Lichteffekt 29
	161 ... 165	Lichteffekt 30
	166 ... 170	Lichteffekt 31
	171 ... 175	Lichteffekt 32
	176 ... 180	Lichteffekt 33
	181 ... 185	Lichteffekt 34
	186 ... 190	Lichteffekt 35
	191 ... 195	Lichteffekt 36
	196 ... 200	Lichteffekt 37

Kanal	Wert	Funktion
	201 ... 205	Lichteffekt 38
	206 ... 210	Lichteffekt 39
	211 ... 215	Lichteffekt 40
	216 ... 220	Lichteffekt 41
	221 ... 225	Lichteffekt 42
	226 ... 230	Lichteffekt 43
	231 ... 235	Lichteffekt 44
	236 ... 240	Lichteffekt 45
	241 ... 245	Lichteffekt 46
	246 ... 250	Lichteffekt 47
	251 ... 255	Lichteffekt 48
21	0 ... 255	Geschwindigkeit des vorprogrammierten Lichteffekts (von langsam bis schnell)
22	0 ... 255	Dimmer (0 % bis 100 %)

Kanal	Wert	Funktion
23	Stroboskop	
	0 ... 19	Geschlossen
	20 ... 24	Offen
	25 ... 64	Stroboskop-Effekt 1 von schnell bis langsam
	65 ... 69	Offen
	70 ... 84	Stroboskop-Effekt 2 (schnell an, langsam aus), von schnell bis langsam
	85 ... 89	Offen
	90 ... 104	Stroboskop-Effekt 3 (langsam an, schnell aus), von schnell bis langsam
	105 ... 109	Offen
	110 ... 124	Stroboskop-Effekt 4 (zufällig), von schnell bis langsam
	125 ... 129	Offen
	130 ... 144	Stroboskop-Effekt 5 (zufällig, schnell an, langsam aus), von schnell bis langsam
	145 ... 149	Offen

Kanal	Wert	Funktion
	150 ... 164	Stroboskop-Effekt 6 (zufällig, langsam an, schnell aus), von schnell bis langsam
	165 ... 169	Offen
	170 ... 184	Stroboskop-Effekt 7 (Puls-Serie), von schnell bis langsam
	185 ... 189	Offen
	190 ... 204	Stroboskop-Effekt 8 (Puls-Serie mit zufälliger Frequenz), von schnell bis langsam
	205 ... 209	Offen
	210 ... 224	Stroboskop-Effekt 9 (Einzelpulse, dimmend), von schnell bis langsam
	225 ... 229	Offen
	230 ... 244	Stroboskop-Effekt 10 (Puls-Serie), von schnell bis langsam
	245 ... 255	Offen
24	0 ... 255	Optischer Zoom, von groß bis klein
25	Besondere Einstellungen	
	0 ... 9	Ohne Funktion

Kanal	Wert	Funktion
	10 ... 14	Blackout während der Drehung und Neigung
	15 ... 49	Ohne Funktion
	50 ... 54	Rücksetzung der Drehungsposition
	55 ... 59	Rücksetzen der Neigungsposition
	60 ... 64	Rücksetzen des optischen Zooms
	65 ... 69	Ohne Funktion
	70 ... 74	Rücksetzen aller Funktionen
	75 ... 79	Ohne Funktion
	80 ... 84	Umkehren der Drehungs- und der Neigungsrichtung
	85 ... 89	Umkehren der Drehungsrichtung
	90 ... 94	Umkehren der Neigungsrichtung
	95 ... 99	Umkehren der Drehungsrichtung aufheben
	100 ... 104	Umkehren der Neigungsrichtung aufheben

Kanal	Wert	Funktion
	105 ... 109	Umkehren der Drehungs- und der Neigungsrichtung aufheben
	110 ... 114	Bewegungsgeschwindigkeit normal
	115 ... 119	Bewegungsgeschwindigkeit schnell
	120 ... 124	Bewegungsgeschwindigkeit langsam
	125 ... 129	Maximale Lüftergeschwindigkeit
	130 ... 134	Automatische Regelung der Lüftergeschwindigkeit abhängig von der Gerätetemperatur
	135 ... 139	Dimmergeschwindigkeit schnell
	140 ... 144	Dimmergeschwindigkeit langsam
	145 ... 255	Ohne Funktion
26	Vorprogrammierte Bewegungsmuster	
	0 ... 7	Ohne Funktion
	8 ... 23	Bewegungsmuster 1
	24 ... 39	Bewegungsmuster 2

Kanal	Wert	Funktion
	40 ... 55	Bewegungsmuster 3
	56 ... 71	Bewegungsmuster 4
	72 ... 87	Bewegungsmuster 5
	88 ... 103	Bewegungsmuster 6
	104 ... 119	Bewegungsmuster 7
	120 ... 135	Bewegungsmuster 8
	136 ... 151	Bewegungsmuster 1 mit Musiksteuerung
	152 ... 167	Bewegungsmuster 2 mit Musiksteuerung
	168 ... 183	Bewegungsmuster 3 mit Musiksteuerung
	184 ... 199	Bewegungsmuster 4 mit Musiksteuerung
	200 ... 215	Bewegungsmuster 5 mit Musiksteuerung
	216 ... 231	Bewegungsmuster 6 mit Musiksteuerung


---

Kanal	Wert	Funktion
	232 ... 247	Bewegungsmuster 7 mit Musiksteuerung
	248 ... 255	Bewegungsmuster 8 mit Musiksteuerung

LED-Gruppen



## 8 Technische Daten



Lichtquelle	19 × Vierfarb-LEDs, RGBW, je 15 W	
Optische Eigenschaften	Abstrahlwinkel	15°
Ansteuerung	DMX, Tasten und Display am Gerät	
Anzahl der DMX-Kanäle	14 oder 26	
Eingangsanschlüsse	Spannungsversorgung	verriegelbare Eingangsbuchse (Power Twist)
	DMX-Ansteuerung	XLR-Einbaustecker, 3-polig und 5-polig
Ausgangsanschlüsse	Spannungsversorgung weiterer Geräte	verriegelbare Ausgangsbuchse (Power Twist)
	DMX-Ansteuerung	XLR-Einbaubuchse, 3-polig und 5-polig
Leistungsaufnahme	320 W	
Versorgungsspannung	100 – 240 V ~ 50/60 Hz	

MH-z1915 V2 Quad LED Wash Zoom

Sicherung	5 mm × 20 mm, 10 A, 250 V, flink	
Schutzart	IP20	
Montageoptionen	hängend, stehend	
Abmessungen (B × H × T)	340 mm × 420 mm × 250 mm	
Gewicht	11 kg	
Umgebungsbedingungen	Temperaturbereich	0 °C...40 °C
	Relative Luftfeuchte	50 %, nicht kondensierend

### Weitere Informationen

Lichtleistung	285 W	
Farbmischung	RGBW	
Motorischer Zoom	Ja	

## 9 Stecker- und Anschlussbelegungen

### Einführung

Dieses Kapitel hilft Ihnen dabei, die richtigen Kabel und Stecker auszuwählen, um Ihr wertvolles Equipment so zu verbinden, dass ein perfektes Lichterlebnis gewährleistet wird.

Bitte beachten Sie diese Tipps, denn gerade im Bereich „Sound & Light“ ist Vorsicht angesagt: Auch wenn ein Stecker in die Buchse passt, kann das Resultat einer falschen Verbindung ein zerstörter DMX-Controller, ein Kurzschluss oder „nur“ eine nicht funktionierende Lightshow sein!

### DMX-Anschlüsse

Eine dreipolige XLR-Buchse dient als DMX-Ausgang, ein dreipoliger XLR-Stecker dient als DMX-Eingang. Die unten stehende Zeichnung und die Tabelle zeigen die Pinbelegung einer dazu passenden Kupplung.



Pin	Belegung
1	Masse (Abschirmung)
2	Signal invertiert (DMX-, „Cold“)
3	Signal (DMX+, „Hot“)

## 10 Fehlerbehebung



### **HINWEIS!**

#### **Mögliche Störungen bei der Datenübertragung**

Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, benutzen Sie spezielle DMX-Kabel und keine normalen Mikrofonkabel.

Verbinden Sie den DMX-Eingang oder -Ausgang niemals mit Audiogeräten wie Mischpulten oder Verstärkern.

Nachfolgend sind einige Probleme aufgeführt, die während des Betriebs vorkommen können. Hier finden Sie einige Vorschläge zur einfachen Fehlerbehebung:

Symptom	Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht, kein Licht, der Lüfter läuft nicht	Überprüfen Sie die Netzverbindung und die Sicherung.
Keine Reaktion auf den DMX-Controller	1. Die LED „DMX“ sollte blinken, wenn Daten übertragen werden. Wenn nicht, überprüfen Sie die DMX-Anschlüsse und -Kabel auf korrekte Verbindung
	2. Falls die LED „DMX“ leuchtet und keine Reaktion erfolgt, überprüfen Sie die Adresseneinstellungen und die DMX-Polarität.
	3. Probieren Sie einen anderen DMX-Controller aus.
	4. Prüfen Sie, ob die DMX-Kabel in der Nähe von oder neben Hochspannungskabeln liegen, die Schäden oder Störungen bei einem DMX-Schnittstellenschaltkreis verursachen könnten.

Sollten die hier gegebenen Hinweise nicht zum Erfolg führen, wenden Sie sich bitte an unser Service Center. Die Kontaktdaten finden Sie unter [www.thomann.de](http://www.thomann.de).

## 11 Reinigung

### Optische Linsen

Reinigen Sie die von außen zugänglichen optischen Linsen regelmäßig, um die Lichtleistung zu optimieren. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Betriebsumgebung ab: feuchte, rauchige oder besonders schmutzige Umgebungen können eine größere Schmutzansammlung an der Optik des Geräts verursachen.

- Reinigen Sie mit einem weichen Tuch und unserem Leuchtmittel- und Linsenreiniger (Artnr. 280122).
- Trocknen Sie die Teile immer gründlich ab.

### Lüftungsgitter

Die Lüftungsgitter des Geräts müssen regelmäßig von Verunreinigungen, wie Staub usw. gereinigt werden. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und trennen Sie netzbetriebene Geräte vom Stromnetz. Verwenden Sie ausschließlich pH-neutrale, lösungsmittelfreie und nicht scheuernde Reinigungsmittel. Wischen Sie das Gerät mit einem nur leicht angefeuchteten fusselfreien Tuch ab.

## 12 Umweltschutz

### Verpackungsmaterial entsorgen



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden.

Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.

### Entsorgen Ihres Altgeräts



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll.

Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.





