



the
box **pro**

Pyrit 10A, 12A, 15A
aktiver 2-wege-full-
range-lautsprecher

Musikhaus Thomann
Thomann GmbH
Hans-Thomann-Straße 1
96138 Burgebrach
Deutschland
Telefon: +49 (0) 9546 9223-0
E-Mail: info@thomann.de
Internet: www.thomann.de

17.05.2016, ID: 299659, 299658, 299657

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise	4
2	Sicherheitshinweise	7
3	Leistungsmerkmale	12
4	Installation	13
	4.1 Tipps zum Umgang mit Lautsprechern.....	15
	4.2 Hängen des Lautsprechers.....	16
	4.3 Anschlussbelegung.....	16
5	Anschlüsse und Bedienelemente	20
6	Technische Daten	26
7	Umweltschutz	28

1 Allgemeine Hinweise

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb des Geräts. Lesen und befolgen Sie die angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sorgen Sie dafür, dass sie allen Personen zur Verfügung steht, die das Gerät verwenden. Sollten Sie das Gerät verkaufen, achten Sie bitte darauf, dass der Käufer diese Anleitung erhält.

Unsere Produkte unterliegen einem Prozess der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Daher bleiben Änderungen vorbehalten.

Symbole und Signalwörter

In diesem Abschnitt finden Sie eine Übersicht über die Bedeutung der Symbole und Signalwörter, die in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden.

Signalwort	Bedeutung
GEFAHR!	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.
WARNUNG!	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.
VORSICHT!	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.
HINWEIS!	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

Warnzeichen	Art der Gefahr
	Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung.
	Warnung vor schwebender Last.
	Warnung vor einer Gefahrenstelle.

2 Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist zur Beschallung konzipiert. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.

Sicherheit



GEFAHR!

Gefahren für Kinder

Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr!

Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Gerät (z.B. Bedienknöpfe o.ä.) lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken!

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.



GEFAHR!

Elektrischer Schlag durch hohe Spannungen im Geräteinneren

Im Inneren des Geräts befinden sich Teile, die unter hoher elektrischer Spannung stehen. Entfernen Sie niemals Abdeckungen. Im Geräteinneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile.



GEFAHR!

Elektrischer Schlag durch Kurzschluss

Verwenden Sie immer ein ordnungsgemäß isoliertes dreiadriges Netzkabel mit einem Schutzkontaktstecker. Nehmen Sie am Netzkabel und am Netzstecker keine Veränderungen vor. Bei Nichtbeachtung kann es zu einem elektrischen Schlag kommen und es besteht Brand- und Lebensgefahr. Falls Sie sich unsicher sind, wenden Sie sich an einen autorisierten Elektriker.



VORSICHT!

Mögliche Gehörschäden

Das Gerät kann Lautstärken erzeugen, die zu vorübergehender oder permanenter Beeinträchtigung des Gehörs führen können. Über einen längeren Zeitraum können auch scheinbar unkritische Pegel Hörschäden verursachen.

Reduzieren Sie die Lautstärke sofort, falls Ohrgeräusche oder Ausfälle des Gehörs auftreten sollten. Ist das nicht möglich, halten Sie einen größeren Abstand oder verwenden Sie ausreichenden Gehörschutz.



VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch hohes Gewicht

Wegen des hohen Gewichts des Geräts sind immer mindestens zwei Personen für den Transport und die Montage erforderlich.



HINWEIS!

Brandgefahr

Decken Sie das Gerät oder die Lüftungsschlitze niemals ab. Montieren Sie das Gerät nicht direkt neben einer Wärmequelle. Halten Sie das Gerät von offenem Feuer fern.



HINWEIS!

Betriebsbedingungen

Das Gerät ist für die Benutzung in Innenräumen ausgelegt. Um Beschädigungen zu vermeiden, setzen Sie das Gerät niemals Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, starken Schmutz und starke Vibrationen.



HINWEIS!

Stromversorgung

Bevor Sie das Gerät anschließen, überprüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit Ihrem örtlichen Stromversorgungsnetz übereinstimmt und ob die Netzsteckdose über einen Fehlerstromschutzschalter (FI) abgesichert ist. Nichtbeachtung kann zu einem Schaden am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.

Wenn Gewitter aufziehen oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen wollen, trennen Sie es vom Netz, um die Gefahr eines elektrischen Schlags oder eines Brands zu verringern.

3 Leistungsmerkmale

Das Gerät eignet sich besonders für den Einsatz in Kirchen, Konferenzräumen und Mehrzweckhallen.

Besondere Eigenschaften des Geräts:

- ArtikelNr. 299659: 10-Zoll-Tieftöner, 1,4-Zoll-Hochtöner
ArtikelNr. 299658: 12-Zoll-Tieftöner, 1,7-Zoll-Hochtöner
ArtikelNr. 299657: 15-Zoll-Tieftöner, 1,7-Zoll-Hochtöner
- Klasse-D-Verstärker für LF
Klasse-AB-Verstärker für HF
- Integrierter Soundprozessor (DSP) mit 3 Modi (Musik, Flat, Low Cut)
- Anschlussmöglichkeiten: XLR/6,35-mm-Klinke-Kombibuchse für Signaleingang, XLR-Einbaustecker für Signalausgang
- M8-Flugpunkte
- Eingebaute Füße für Monitoranwendung
- Doppelter Stativflansch (vertikal und 5°-Neigung)
- Deckenmontage möglich (mit optional erhältlichem Befestigungsbügel)
- Pulverbeschichtetes Frontgitter

4 Installation

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie es sorgfältig auf Schäden, bevor Sie es verwenden. Heben Sie die Verpackung auf. Um das Gerät bei Transport und Lagerung optimal vor Erschütterungen, Staub und Feuchtigkeit zu schützen, benutzen Sie die Originalverpackung oder eigene, besonders dafür geeignete Transport- bzw. Lagerungsverpackungen.

Sie können das Gerät an der Wand, der Decke oder auf dem Fußboden installieren.

Stellen Sie alle Verbindungen her, solange das Gerät ausgeschaltet ist. Benutzen Sie für alle Verbindungen hochwertige Kabel, die möglichst kurz sein sollten.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch Herabfallen

Stellen Sie sicher, dass die Montage den Normen und Vorschriften in Ihrem Land entspricht. Sichern Sie das Gerät immer durch eine zweite Befestigung, zum Beispiel ein Fangseil oder eine Sicherungskette.



VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch hohes Gewicht

Wegen des hohen Gewichts des Geräts sind immer mindestens zwei Personen für den Transport und die Montage erforderlich.



HINWEIS!

Mögliche Sachschäden durch Magnetfelder

Durch Lautsprecher wird ein statisches Magnetfeld erzeugt. Sorgen Sie daher für einen entsprechenden Abstand zu Geräten, die durch ein äußeres Magnetfeld beeinträchtigt oder beschädigt werden können.

**HINWEIS!****Verwendung von Stativen**

Wenn das Gerät auf ein Stativ montiert wird, achten Sie auf sicheren Stand und darauf, dass das Gewicht des Geräts die zulässige Tragkraft des Stativs nicht übersteigt.

4.1 Tipps zum Umgang mit Lautsprechern

Sie sollten die Lautsprecher immer so aufstellen, dass deren Schallsignale ungehindert das Publikum erreichen können. Oft ist es dafür hilfreich, die Lautsprecher auf Stativen zu positionieren. Die Zuhörerfläche kann dadurch gleichmäßig mit maximaler Reichweite beschallt werden.

Verwenden Sie ausschließlich hochwertige Kabel zum Betrieb Ihrer Geräte. Nur so erreichen Sie maximale Soundqualität.

Wenn während des Betriebs Verzerrungen zu hören sind, ist die Aktivbox übersteuert. Dies kann zu dauerhaften Schäden führen. Regeln Sie die Lautstärke herunter, sobald Verzerrungen hörbar sind.

4.2 Hängen des Lautsprechers

Zum Aufhängen der Lautsprecherbox an speziellen Haltevorrichtungen (in der Veranstaltungstechnik „Fliegen“ genannt) sind oben, unten und an den Seiten der Box M8-Gewinde eingelassen. In diese Gewinde können Fangseilösen eingeschraubt werden. Prüfen Sie die sichere Verbindung der Fangseilösen mit der Box, bevor Sie sie im „Flugbetrieb“ verwenden.


4.3 Anschlussbelegung

Sie können XLR- und Klinkenstecker symmetrisch oder unsymmetrisch beschalten. Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht über die verschiedenen Möglichkeiten.

XLR-Anschlüsse für Signalein-/ausgänge


XLR-Einbaubuchsen dienen als Signaleingänge, XLR-Einbaustecker dienen als Signalausgänge. Zeichnung und Tabelle zeigen die XLR-Pinbelegung.

Symmetrische Beschaltung:




1	Masse
2	Positives Signal (+)
3	Negatives Signal (-)

Unsymmetrische Beschaltung:



1	Masse
2	Signal
3	Gebrückt mit Pin 1


Klinkenstecker für Signalein-/ausgänge



Zeichnung und Tabelle zeigen die Belegung bei 6,35-mm-Klinkensteckern.


Unsymmetrische Beschaltung (Klinkenstecker, mono):

1	Signal
2	Masse



Unsymmetrische Beschaltung (Klinkenstecker, stereo):

1	Signal
2, 3	Masse




Symmetrische Beschaltung (Klinkenstecker, stereo):


1 (Tip)	Positives Signal (+)
2 (Ring)	Negatives Signal (-)
3 (Sleeve)	Masse

5 Anschlüsse und Bedienelemente

Rückseite Pyrit 10A




Rückseite Pyrit 12A



Pyrit 10A, 12A, 15A

Rückseite Pyrit 15A



1	LINE IN B Line-Signaleingang, ausgeführt als XLR/6,35-mm-Klinkenstecker-Kombibuchse.
2	MIC/LINE IN A Symmetrischer Mikrofon-/Line-Signaleingang, ausgeführt als XLR/6,35-mm-Klinkenstecker-Kombibuchse.
3	LINE OUT B Line-Signalausgang, ausgeführt als XLR-Einbaustecker.
4	LINE OUT A Line-Signalausgang, ausgeführt als XLR-Einbaustecker.
5	Schiebeschalter für die Auswahl der Eingangsempfindlichkeit des Verstärkers (Line- bzw. Mikrofonpegel) am Signaleingang A. Je nach eingestellter Eingangsempfindlichkeit leuchtet die entsprechende LED (LINE, MIC).

6	MODE Schiebeschalter zur Wahl der Betriebsart: MUSIC, FLAT, LOW CUT. LEDs signalisieren die eingestellte Betriebsart. Bevor Sie die Betriebsart ändern, schalten Sie bitte das Gerät aus. Damit können Beschädigungen vermieden werden.
7	LED PWR Zeigt an, dass die Spannungsversorgung anliegt.
8	LED SIG Zeigt an, dass das Eingangssignal anliegt.
9	LED CLIP Zeigt Übersteuerung (Clipping) an. In diesem Fall ist der Pegel des Line-Eingangssignals zu hoch.
10	VOLUME Regler zum Einstellen der Lautstärke.

11	Anschluss für die Versorgungsspannung Kaltgeräteeinbaustecker für die Stromversorgung.
12	Sicherungshalter. Sollte die Sicherung durchbrennen, müssen Sie sie durch eine neue Sicherung gleichen Typs ersetzen. Vorher müssen Sie das Gerät von der Spannungsversorgung trennen.
13	POWER ON/OFF Mit diesem Schalter (Netzschalter) schalten Sie das Gerät ein und aus.
14	MIX OUT Line-Signalausgang (z.B. für ein Mischpult). Signalausgang A und B liegen hier gemeinsam an.

6 Technische Daten

	Pyrit 10A, Artikelnr. 299659	Pyrit 12A, Artikelnr. 299658	Pyrit 15A, Artikelnr. 299657
System	2-Wege-Full-Range-Aktivbox	2-Wege-Full-Range-Aktivbox	2-Wege-Full-Range-Aktivbox
Bestückung	1 × 10-Zoll-Tieftöner	1 × 12-Zoll-Tieftöner	1 × 15-Zoll-Tieftöner
	Titan-Kompressionstreiber für 1 × 1,4-Zoll-Hochtöner	Titan-Kompressionstreiber für 1 × 1,7-Zoll-Hochtöner	Titan-Kompressionstreiber für 1 × 1,7-Zoll-Hochtöner
Eingänge	XLR/6,35-mm-Klinke-Kombibuchsen	XLR/6,35-mm-Klinke-Kombibuchsen	XLR/6,35-mm-Klinke-Kombibuchsen
Ausgänge	XLR-Einbaustecker	XLR-Einbaustecker	XLR-Einbaustecker
Eingangsimpedanz	20 kΩ (symmetrisch), 10 kΩ (unsymmetrisch)	20 kΩ (symmetrisch), 10 kΩ (unsymmetrisch)	20 kΩ (symmetrisch), 10 kΩ (unsymmetrisch)
Frequenzgang (-3 dB)	55 Hz... 20 kHz	50 Hz... 20 kHz	45 Hz ... 20 kHz
Ausgangsleistung	250 W (RMS) / 1000 W (PEAK)	300 W (RMS) / 1200 W (PEAK)	350 W (RMS) / 1400 W (PEAK)
Schalldruck	122 dB / 1 m (max.)	127 dB / 1 m (max.)	128 dB / 1 m (max.)

	Pyrit 10A, Artikelnr. 299659	Pyrit 12A, Artikelnr. 299658	Pyrit 15A, Artikelnr. 299657
Kennschalldruck	93 dB (1 W / 1 m)	97 dB (1 W / 1 m)	97 dB (1 W / 1 m)
Abstrahlwinkel (H × V)	90° × 60°	90° × 60°	90° × 60°
Energieversorgung	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Abmessungen (B × H × T)	306 mm × 516 mm × 238 mm	368 mm × 630 mm × 349 mm	460 mm × 780 mm × 396 mm
Sicherung	5 mm x 20 mm, 2,5 A, 250 V, träge	5 mm x 20 mm, 5 A, 250 V, träge	5 mm x 20 mm, 5 A, 250 V, träge
Gewicht	13,8 kg	21 kg	28,7 kg

7 Umweltschutz

Verpackungsmaterial entsorgen



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden.

Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.

Entsorgen Ihres Altgeräts



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll.

Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Pyrit 10A, 12A, 15A



