Speaker Cables

Lautsprecherkabel 1,5 mm²

Leistungen bis zu 300 Watt aus kleinen Endstufen, 100 Volt-Anlagen, Powermixern, Gesangs- und Instrumentalverstärkern können mit Kabelquerschnitten von 1,5 mm² sicher transportiert werden. Semiprofessionelle Steckverbinder sind auf Grund des geringen Gesamtdurchmessers leicht montierbar. In Hinsicht auf die Anforderungen des Live-Betriebes verwendet CORDIAL® bei dem CLS 215-392 besonders dünne Cu-Drähte von 0,07er Stärke und stellt es damit in die Baureihe Ultraflex – extrem flexibel und leicht aufwickelbar.

Loudspeaker Cable 1,5 mm²

Small power amplifiers of up to 300 watts, 100 volts installations, power mixers, voice and instrument amplifiers may be transmitted safely with conductor sizes of 1.5 mm². Semi-professional connectors are easy to be mounted due to the small overall diameter. For live stage operations CORDIAL® offers the CLS 215-392 from our “Ultraflex” series, a cable with especially thin strands of 0.07 mm that make it extremely flexible and easily to be reeled.

CLS 215-Serie
1 = Mantel
2 = Leiter
3 = Leiterisolation

Bestell-Nr.	Part No.	CLS 215-392	CLS 215
		twinaxial ultraflex	**twinaxial highflex**
Mechanische Daten	**Mechanical data**		
Leiterquerschnitt	Conductor area	1,50 mm²	
Leiteraufbau	Composition of conductor	392 x 0,07 mm Cu blank / Bare copper	84 x 0,15 mm Cu blank / Bare copper
Leiterisolation	Conductor insulation	PVC	
Adernanordnung	Composition of cores	2 verdrillte Adern / 2 twisted cores	
Gesamtmantel	Overall jacket	PVC, Farbe / Colour: ■ SW	
Gesamtdurchmesser	Overall diameter	7,0±0,2 mm	
Gewicht	Weight	ca. 71 g/m	
Betriebstemperatur bewegt unbewegt	Working temperature mobile fixed	(– 5°C) – (+70°C) (–20°C) – (+70°C)	
Elektrische Daten	**Electrical data**		
Leiterwiderstand	Conductor resistance	13 Ohm/km	
Prüfspannung (Ader/Ader)	Test voltage	2000 V eff	

Technische Änderungen vorbehalten
Technical alternations reserved