



- DE**
- Lenkrolle für Podeste zum direkten Einstecken in Eckwinkel mit 45 mm × 45 mm Aufnahme (Artnr. 179478, 179479)
  - Lenkrolle für Transportwagen (Artnr. 237940)
  - Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blau passiviert
  - Bühnenrahmen aus Stahl nach RAL 9005, tiefschwarz, pulverbeschichtet (Artnr. 179478, 179479)
  - Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
  - Schwenklagerschutz
  - Radachse verschraubt
  - Plattenbefestigung
  - Rollenlager

	Wheel for Platforms w. Brake (Artnr. 179478)	Wheel for Platforms (Artnr. 179479)	Wheel for Storage Dolly (Artnr. 237940)
Bremse	nein	ja	nein
Ø Rad	200 mm	200 mm	200 mm
Radbreite	50 mm	50 mm	50 mm
Plattenabmessungen	137 mm × 105 mm	137 mm × 105 mm	137 mm × 105 mm
Plattenlochabstand	105 mm × 75 mm	105 mm × 75 mm	105 mm × 75 mm
Plattenloch	11 mm	11 mm	11 mm
Ausladung	55 mm	55 mm	55 mm
Ø Störkreis	310 mm	334 mm	310 mm
Störkreisradius	155 mm	167 mm	155 mm
Bauhöhe	350 mm inkl. Bühnenrahmen	350 mm inkl. Bühnenrahmen	240 mm
Härte Lauffläche	A 80 Shore	A 80 Shore	A 80 Shore
Material Lauffläche	Vollgummi, abriebfest	Vollgummi, abriebfest	Vollgummi, abriebfest
Material Radkörper	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen
Tragfähigkeit	205 kg	205 kg	205 kg
Tragfähigkeit (statisch)	410 kg	410 kg	410 kg
Norm	EN 12532	EN 12532	EN 12532
Gewicht	4 kg	3,7 kg	2,9 kg

\* Die Abbildungen dienen der Veranschaulichung und können vom eigentlichen Produkt abweichen. Änderungen vorbehalten.

- EN**
- Swivel castor for platforms for direct plug-in into the corner angle with a 45 mm × 45 mm holder (item no. 179478, 179479)
  - Swivel castor for transport dollies (item no. 237940)
  - Sheet steel housing, bright galvanised, blue-passivated
  - Stage frame made of steel acc. to RAL 9005, deep black, powder-coated (item no. 179478, 179479)
  - Swivel bearing with double ball bearing
  - Swivel head seal
  - Bolted wheel axle
  - Plate fitting
  - Roller bearing

	Wheel for Platforms w. Brake (item no. 179478)	Wheel for Platforms (item no. 179479)	Wheel for Storage Dolly (item no. 237940)
Brake	no	yes	no
Ø wheel	200 mm	200 mm	200 mm
Wheel width	50 mm	50 mm	50 mm
Plate dimensions	137 mm × 105 mm	137 mm × 105 mm	137 mm × 105 mm
Bolt hole spacing	105 mm × 77 mm	105 mm × 77 mm	105 mm × 75 mm
Bolt hole	11 mm	11 mm	11 mm
Offset	55 mm	55 mm	55 mm
Ø swing circle	310 mm	334 mm	310 mm
Swing circle radius	155 mm	167 mm	155 mm
Mounting height	350 mm incl. stage frame	350 mm incl. stage frame	240 mm
Tread hardness	A 80 Shore	A 80 Shore	A 80 Shore
Tread material	Solid rubber, abrasion-proof	Solid rubber, abrasion-proof	Solid rubber, abrasion-proof
Wheel centre material	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene
Load capacity	205 kg	205 kg	205 kg
Load capacity (static)	410 kg	410 kg	410 kg
Standard	EN 12532	EN 12532	EN 12532
Weight	4 kg	3.7 kg	2.9 kg

\* The figures are for illustrative purposes and may differ from the actual product. Subject to change without notice.



Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr!

Die Überschreitung der höchstzulässigen Tragfähigkeit kann zu Verletzungen und Sachschäden führen. Beachten Sie die maximale Tragfähigkeit.



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.



Ensure that plastic bags, packaging, etc. are disposed of properly and are not within reach of babies and young children. Choking hazard!

Exceeding the maximum load capacity can cause personal injury and property damage. Observe the maximum load capacity.



For the transport and protective packaging, environmentally friendly materials have been chosen that can be supplied to normal recycling. Ensure that plastic bags, packaging, etc. are properly disposed of. Do not just dispose of these materials with your normal household waste, but make sure that they are collected for recycling. Please follow the notes and markings on the packaging.