The Jem K1 Hazer is Martin's top-of-the-line hazer for high performance applications where a high level of reliability and easy serviceability is required. Feature-rich and of solid construction, the Jem K1 provides the ideal combination of continuous operation, long hang time, and low fluid consumption for greater economy.

- Designed for service ease
- Kontinuierlich
- Mengen- und Intensitätssteuerung
- 5000 m³/min haze output
- Integrated high velocity fan (variable fan speed)
- 600 W Heizelement
- 2,5 l Fluidkapazität
- Low fluid consumption and longer hang-time for greater economy
- Water based - no oil residue on light fixtures
- Automated shut-down procedure to prevent clogging
- On-board DMX, 3 & 5 pin
- Gerätemenü
- Fast access set-up mode
- Optional digital remote control
- Silent Mode
- Eco mode extends run time and improves fluid economy

**Abmessungen und Gewicht**

Länge: 544mm
Breite: 459mm
Höhe: 344mm
Gewicht (trocken): 21,5kg

**Leistung**

Füllvermögen: 5.000 m³ / Minute
Max. Nebeldauer bei Maximalleistung (ca.): 17 hours
Nebeldauer: Kontinuierlich, automat. Mengenanpassung
Aufheizdauer: Ca. 5 Minuten

**Steuerung und Programmierung**

Steuerprotokoll: Gerätemenü mit 4-stelligem Display
Steuerprotokoll: Sofortiger oder timer-gesteuerter Nebel, einstellbare Nebelmenge (0-100%)
Steuerprotokoll: Adjustable Fan Speed Level
DMX-Kanäle: 2 (Menge und Lüfter)
Optionale digitale Fernsteuerung: 92765036

**Konstruktion**

Gehäuse: Stahl und Aluminium
Heizblock: 600 W, Überhitzungsschutz

**Fluidsystem**

Fluidpumpe: Hochdruck-Schwingpumpe
Tankvolumen: 2,5 l
Max. Fluidverbrauch: 140 ml per hour
Verwendbare Fluids: K1 Haze Fluid

**Installation**

Orientierung: Stehend (Boden) oder hängend

**Anschlüsse**

Netzanschluss: Neutrik Powercon
DMX-Daten: 3- und 5-polige XLR-Verbinder
Kabelfernbedienung: 3-polig XLR

**Elektrische Daten**

Netzspannung (EU Modelle): 220 - 240 V nominal, 50 Hz
Netzspannung (US Modelle): 110 - 120 V, 60 Hz
Hauptsicherung (220-240 V Netzspannung): 5AT
Hauptsicherung (110-120 V Netzspannung): 10AT

**Temperaturen**

Maximal zulässige Umgebungstemperatur ($T_a$): 40° C
Max. Gehäusetemperatur, stationär: 40° C
Max. Düsentemperatur: 200° C

**Sicherheitsnormen**

EU EMV: EN 6100-6-3:2001 - Teil 6-3

EU Sicherheit: EN 60 335-1:2002
Störfestigkeit: EN 61000-6-1:2001 - Teil 6-1
ETL Prüfung (cETLus) noch ausstehend: UL 60335-1, CSA-E60335-1

**Zubehör**

DARF NUR MIT K1 Hazer FLUID VERWENDET WERDEN
JEM K1 Hazer Remote Control: P/N 92765036

**Bestellinformation**

Jem K1 Hazer, 110 V: P/N 92225900
Jem K1 Hazer, 240 V: P/N 92225901

*Published on: 28 Nov 2008. © 2008 Martin Professional A/S. Specifications subject to change without notice*