



SAT42 ALLROUND MONITOR

Ob als Fullrangebox für kleinere Installationen, Cafes, Bistros, Fashion-Shops, Home Recording oder aber als Satelliten in Verbindung mit dem druckvollen SUB 88 – die SAT 42 ist dafür immer erste Wahl.

Stabiles MDF Gehäuse sowie ein sehr widerstandsfähiger Strukturlack runden das gelungene Design ab. Montagebügel die im Lieferumfang enthalten sind sowie variabel montierte Fluggpunkte garantieren optimale Installationsmöglichkeiten. Durch die abnehmbaren Frontgitter (Magnethalter) lässt sich in kürzester Zeit das Aussehen verändern.

Jetzt auch in weiß lieferbar!

SPECIFICATIONS LD SAT 42

Load capacity (RMS/max.):	60/100 W
Loudspeaker:	4" bass & 1" Kapton tweeter with tweeter protection
Frequency range:	75 Hz - 20,000 Hz
Max. SPL:	107 dB
Impedance :	16 Ω
Terminals:	Clamp-type connection
Dimensions (WxHxD):	140 mm x 230 mm x 125 mm
Weight:	2.7 kg
Accessories (included):	4 M6 rigging/mounting points, mounting brackets, wall mounting plate and fastening screws

SAT62 ALLROUND MONITOR

Der große Bruder der SAT 42 verfügt über mehr Druck und Leistung. Hervorragend geeignet auch ohne Subwoofer Kombination. Ausstattungsmerkmale wie SAT 42. **Jetzt auch in weiß lieferbar!**

SPECIFICATIONS LD SAT 62

Load capacity (RMS/max.):	80/130 W
Loudspeaker:	6.5" bass & 1" Kapton tweeter with tweeter protection
Frequency range:	55 Hz - 20,000 Hz
Max. SPL:	111 dB
Impedance :	16 Ω
Terminals:	Clamp-type connection
Dimensions (W x H x D):	200 mm x 320 mm x 200 mm
Weight:	4.1 kg
Accessories (included):	4 M6 rigging/mounting points, mounting brackets, wall mounting plate and fastening screws



SUB88 PASSIVE SUB BASS

Druckvoller und dynamischer 2 x 8" Subbass im geschlossenen Bassreflexgehäuse. Der Subbass kann durch seine kompakten Abmessungen überall stehend oder liegend dezent platziert werden. Sie benötigen nur eine 2-Kanalendstufe um z.B. einen Subbass mit bis zu 4 Satelliten zu betreiben. Stabiles MDF Gehäuse mit Strukturlack.

SPECIFICATIONS LD SUB 88

Load capacity (RMS/max.):	2 x 100 / 180 W
Loudspeaker:	2 x 8"
Frequency range:	40 - 120 Hz
Max. SPL:	114 dB
Impedance:	2 x 8 Ω
Terminals:	Clamp-type connection
Dimensions (W x H x D):	600 mm x 250 mm x 350 mm
Weight:	11 kg

