

NEUHEITEN

► Tube Amp

Spezifikationen

15 Watt Vollröhren Topteil

2 x 12AX7(Pre)

2 x 6V6(Power)

Controls:

- TUBESCREAMER : Overdrive, Tone, Level
- Amp : Treble, Bass, Volume

FX Loop

Modi:

Pentode - 15W

Triode - 5W

Lautsprecher Ausgangsleistung: 2x16Ω, 2x8Ω, 1x4Ω

Footswitchable TUBESCREAMER

Footswitchable 6dB boost

Maße: 400(B) x 220(T) x 220(H) (mm)

Gewicht: 7,6 kg

► Speaker Cabinet

Spezifikationen

1 x 12 Open-Back Enclosure

Celestion® Seventy80 Speaker

Lautsprecher Ausgangsleistung: 80W @ 8Ω

Maße: 460(B) x 305(T) x 410(H) (mm)

Gewicht: 12,7kg

► Fußschalter

Spezifikationen

Links:

TUBESCREAMER Bypass

Rechts:

6dB Boost

Artikelnummer	IFS2G
Lieferbarkeit	August 2010
UVP in Euro	36,50



Artikelnummer	TSA15H
Lieferbarkeit	August 2010
UVP in Euro	298,00

Einmalige und erfolgreiche TUBESCREAMER Schaltung im Frontpanel



Kann in 2 Modi betrieben werden, umschaltbar von:
15W (für größere Klubs) / 5W (zum Üben & zu Hause)



Artikelnummer	TSA112C
Lieferbarkeit	August 2010
UVP in Euro	178,00



Produktspezialisten: Herr Manuel Beyer | Tel.: 09161/788-811 | Mail: manuel.beyer@meinl.de
Herr Thomas Schöller | Tel.: 09161/788-824 | Mail: thomas.schoeller@meinl.de