

Montageanleitung

Befestigen Sie den Absorber mit vier geeigneten Schrauben mit Hilfe der mitgelieferten Schablone an einer ausreichend stabilen Wand (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten).



- Hochwertig verarbeitetes Akustikmodul
- Wirkungsgrad:
bei 200 Hz ca. 50 % Absorption;
> 500 Hz vollständige Absorption
- Rahmenkonstruktion: 12-mm-Birkenmultiplex, gefüllt mit Mineralwolle, bespannt mit grauem Stoff
- Optisch gefällige Anpassung in vorhandenes Interieur
- Leichte Montage und Demontage durch Befestigungs-Clips (nicht für Deckenmontage geeignet)
- Abmessungen Rahmen:
600 mm × 600 mm × 100 mm
- Farbe: grau
- Gewicht: 4,4 kg

Dieses Modul dient zur Optimierung der Raumakustik. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.



Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr!



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.