

DATENBLATT

F33P



GLOBAL TRUSS F33P TRAVERSENSYSTEM

Global Truss steht für höchste Qualität und Zuverlässigkeit.

Bei der F33P Traverse handelt es sich um ein 3-Punktsystem. Dieses bietet für seine Baugröße und einem Rohrdurchmesser von nur 50mm ein Optimum an Volumen und Tragfähigkeit. Verbunden wird dieses System über ein spezielles konisches Verbindersystem, welches mittels eines Kupferhammers zum vollständigen Formschluss zusammengefügt wird, so dass dadurch ein optimaler Kraftschluß entsteht.

Ihre Anwendung findet die Global Truss F33P Traverse im professionellen Messe- und Ladenbau sowie in der Veranstaltungstechnik im Allgemeinen. Sie zeichnet sich zudem durch ein minimales Transportvolumen und die besondere Leichtbauweise aus.

Die konischen Verbinder befinden sich selbstverständlich im Lieferumfang - Sonderkonstruktionen und Pulverbeschichtungen sind kurzfristig realisierbar.

Global Truss hat das größte Traversenlager weltweit, so dass eine dauerhafte Lieferfähigkeit aller Systeme gewährleistet ist. Zudem ist Global Truss der einzige Traversenhersteller mit einer eigenen, nach TÜV und DIN geprüften, Coupler und Haken Range.




TECHNISCHE DATEN

Rohrdurchmesser Hauptrohr: 50mm
 Wandstärke: 3mm
 Material: AlMgSi F31 / T6082
 Rohrdurchmesser Brace: 20mm x 2mm
 Konische Verbinder: im Lieferumfang enthalten



INKLUSIVE



Das Eigengewicht der Traverse ist in der Belastungstabelle berücksichtigt.

BELASTUNGSTABELLE

Spannweite m	Gleichmäßig verteilte Last kg / m	Durchbiegung cm	Mittige Einzellast		Einzellast in den 1/3 Punkten		Einzellast in den 1/4 Punkten		Einzellast in den 1/5 Punkten	
			Durchbiegung cm	kg	Durchbiegung cm	kg	Durchbiegung cm	kg	Durchbiegung cm	kg
1,00	190,4,0	-	-	780,0	-	710,0	-	600,7	-	476,0
2,00	870,2	0,3	0,3	600,7	0,4	520,8	0,5	411,4	0,3	361,0
3,00	384,4	0,7	0,7	488,3	0,7	411,4	0,7	288,0	0,6	239,3
4,00	215,0	1,3	1,3	411,4	0,9	321,8	1,2	214,5	1,1	178,0
5,00	135,8	1,8	1,8	340,0	1,5	254,7	1,9	169,8	1,7	140,9
6,00	93,1	2,6	2,6	279,3	2,1	209,5	2,7	139,6	2,5	115,9
7,00	67,3	3,6	3,6	235,7	2,9	176,8	3,7	117,8	3,4	97,8
8,00	50,6	4,7	4,7	202,5	3,7	151,9	4,8	101,3	4,4	84,0
9,00	39,2	5,9	5,9	176,2	4,7	132,2	6,0	88,1	5,6	77,6
10,00	31,0	7,3	7,3	154,8	5,8	116,1	7,5	77,4	6,9	64,2
11,00	24,9	8,8	8,8	136,9	7,1	102,7	9,0	68,5	8,4	56,8
12,00	20,3	10,5	10,5	121,6	8,4	91,3	10,7	60,8	10,0	50,5
13,00	16,2	12,3	12,3	108,5	9,9	81,4	12,6	54,2	11,7	45,0
14,00	13,8	14,3	14,3	96,9	11,4	72,6	14,6	48,4	13,6	40,2
15,00	11,5	15,8	15,8	86,5	13,3	64,9	16,2	43,2	15,5	35,9
16,00	10,0	16,4	16,4	77,3	14,8	57,9	17,5	38,6	16,6	32,1
17,00	8,0	17,5	17,5	68,8	16,2	51,6	18,3	34,4	17,8	28,6
18,00	6,0	19,2	19,2	61,1	18,0	45,8	20,0	30,5	19,1	25,3

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Besuche die offizielle Global Truss Webseite:

www.GlobalTruss.de