



## L5 112 X



12"/1" Modell im Multifunktionsgehäuse mit dem höchsten Maximalschalldruck (135dB MAX SPL Peak) im Verbund mit dem Linear Sub 2000 für Systemanwendungen. Die L5 112 XA eignet sich hervorragend auch als Monitor mit viel „Gain before Feedback“, das drehbare 60° x 40° CD-Horn erzeugt dabei eine vorbildliche Abstrahlung.

### Facts & Features

- Anwendung: Topteil, Monitor
- Belastbarkeit (Continuous): 500 Watt (2000W Peak)
- 12" Speaker mit 2,5" Schwingspule
- 1" Treiber mit 1,75" Schwingspule
- 135 dB Max SPL Peak @ 10% THD (halfspace)
- CD Horn (60° x 40°) , drehbar
- Road taugliches Hybrid Holzgehäuse



# L5 112 X



Modell	L5 112 X
Max SPL peak	135 dB half space
Max SPL	129 dB half space
Belastbarkeit nominal (RMS)	500 Watt
Belastbarkeit Peak	2000 Watt
Belastbarkeit Programm	1000 Watt
Frequenzgang +/- 3 dB	100 Hz - 18 kHz
Frequenzgang -10 dB	72 Hz - 20 kHz
Nennimpedanz	8 Ohm
Empfindlichkeit 1W/ 1m	105 dB
Anschlüsse	2 x Speakon NL4
Tief/ Mitteltonlautsprecher	12" mit 2,5" Schwingspule
Hochtontreiber	1" mit 1,75" Schwingspule
Horncharakteristik	60° x 40° CD-Horn, drehbar
Trennfrequenz Passivweiche	1,7 kHz, 12dB/Oktave
Hochständerflansch	DuoTilt 3/7
Flugpunkte	3 x M8
Griffe	2 integriert
Optionales Zubehör	Schutzhülle
Gehäuse	Hybrid (Birke Multiplex / MDF)
Frontgitter	2 mm Metallgitter mit schwarzem Akustikschaumstoff
Oberfläche	Acryllack, Schwarz
Abmessungen (BxHxT)	37 x 66,8 x 30cm
Gewicht	19,5 kg / 43 lbs