



L Sub 1200 A

Kompakter, leichter Systemwoofer im Bassreflexgehäuse. Ideal für Bandsysteme und in der aktiven Version mit einer besonders effektiven 1200 Watt Class-D Endstufe ausgestattet, die die Anschlussmöglichkeit eines weiteren passiven Linear Sub 1200 ermöglicht. Die Bestückung von zwei 10" Woffern liefert schnelle und konkrete Bässe mit viel Punch und Tiefgang bis ca. 45 Hz.



Facts & Features

- Kompakter System Subwoofer für Band- und DJ Systeme
- 1200 Watt Class-D Verstärkerleistung
- 2x 10" Speaker mit 2,5" Schwingspule
- 128 dB Max SPL Peak @ 10% THD (halfspace)
- Zus. Speakon Out für den Antrieb eines L Sub 1200
- Äußerst robuste Holzgehäuse aus mehrschichtigem Birkensperholz
- Einstellbare X- Over Frequenz
- Multifunktionale Griffe



L Sub 1200 A



Modell	L Sub 1200 A
Trennfrequenz aktiv	110Hz / 130Hz wählbar mit 24 dB/Oktave
Max SPL calculated	129 dB half space
Max SPL peak	128 dB half space
Max SPL	126 dB half space
Gesamtleistung	1200 Watt
Frequenzgang +/- 3 dB	55 Hz - X-Over
Frequenzgang -10 dB	38 Hz - X-Over
Verstärker Subwoofer	1200 Watt @ 4 Ohm
Aktive Schutzschaltungen	Undervoltage-Protection, Thermoprotection, Short-Circuit Protection, Overcurrent-Protection +4dBu @ Gain Centerclick
Eingangsempfindlichkeit	Subsonic 24dB/Oktave, Peak Limiter
Schutz	2 x XLR- Kombibuchse IN, 2 x XLR-Thru, 2 x XLR-Mid/High Out, Speakon NL4 für L Sub 1200
Anschlüsse	2 x 10" (4 Ohm) mit 2,5" Schwingspule mit Advanced-Cooling-Technologie
Basslautsprecher	ja
Subsonic Filter	ja
Peak limiter	Class D
Endstufen	2x M20
Hochständerflansch	4 integriert
Griffe	Schutzhülle, Vorbereitung für Rollenmontage, Tilt Unit
Optionales Zubehör	Birke Multiplex 15/18 mm, 9/13 fach
Gehäuse	2mm Metallgitter
Frontgitter	Acryllack, Schwarz
Oberfläche	38 x 66,8 x 56 cm
Abmessungen (BxHxT)	30,7 kg / 67,7 lbs
Gewicht	