



L Sub 2000



Der Linear Sub 2000 / 2000 A ist als doppelter Bandpass 6. Ordnung konzipiert und ideal zur Erweiterung der L5-Toppteile geeignet. Er liefert tief beeindruckende Bässe im Nutzbereich 50-120 Hz. In ihm werkeln zwei 12" Langhub-Woofer mit 2,5" Schwingspule (modernes Kühlungssystem und doppelte Zentrierspinne für besonders exakte Führung). Als Antrieb dient eine neu entwickelte 1200 Watt Class-D Endstufe.

Facts & Features

- Leistungsstarker System Subwoofer für Verleiher
- Belastbarkeit (Continuous): 700 Watt (2800W Peak)
- Bestückung: 2x12" Speaker mit 2,5" Schwingspule
- 135 dB Max SPL Peak @ 10% THD (halfspace)
- Äußerst robuste Holzgehäuse aus mehrschichtigem Birkensperholz
- Multifunktionale Griffe



L Sub 2000



Modell	L Sub 2000
Max SPL peak	135 dB half space
Max SPL	134 dB half space
Belastbarkeit nominal (RMS)	700 Watt
Belastbarkeit Peak	2800 Watt
Belastbarkeit Programm	1400 Watt
Frequenzgang +/- 3 dB	49 Hz - X-Over
Frequenzgang -10 dB	39 Hz - X-Over
Nennimpedanz	4 Ohm
Empfindlichkeit 1W/ 1m	104 dB
Anschlüsse	2 x Speakon NL4
Basslautsprecher	2 x 12" mit 2,5" Schwingspule mit Advanced-Cooling-Technologie
Hochständerflansch	M20
Griffe	4 integriert
Optionales Zubehör	Schutzhülle, Vorbereitung für Rollenmontage, Tilt Unit
Gehäuse	Birke Multiplex 15/18 mm, 9/13 fach
Frontgitter	2mm Metallgitter
Oberfläche	Acryllack, Schwarz
Abmessungen (BxHxT)	50,6 x 80,6 x 61 cm
Gewicht	44,3 kg / 97,7 lbs