

tesafix® 4939

Wiederaufnehmbares Verlegeband Universal

PRODUKTINFORMATION

Produktbeschreibung

tesafix® 4939 ist ein doppelseitiges Verlegeband mit einem starken PET-Gewebe-Träger und einer Synthesekautschuk-Klebmasse mit differenzierten Klebkräften (stark zum Teppich, schwächer zum Untergrund).

Die speziell entwickelte Klebmasse auf der offenen Seite kombiniert eine hohe Anfangsklebkraft mit einer nahezu rückstandsfreien Entfernbarkeit bis zu 14 Tagen auf fast allen Untergründen, ausser Natur- und Kunststein (muss vor dem Einsatz individuell getestet werden!)

Hauptanwendungen

Temporärer Einsatz auf Messen, Ausstellungen, Kongressen und während Sanierungsarbeiten

Technische Daten

■ Trägermaterial	Gewebe	■ Reißdehnung	40 %
■ Farbe	weiß	■ Reißkraft	50 N/cm
■ Dicke	265 µm	■ Art der Abdeckung	Trennpapier
■ Klebmasse	Synthesekautschuk	■ Farbe der Abdeckung	braun

Klebkraft auf

■ Stahl (initial)	5,0 N/cm	■ Stahl (nach 14 Tagen)	5,5 N/cm
■ Stahl (abgedeckte Seite, initial)	7,5 N/cm	■ Stahl (abged. Seite, n. 14 Tagen)	8,0 N/cm
■ PE (initial)	2,5 N/cm	■ PE (nach 14 Tagen)	2,0 N/cm
■ PE (abgedeckte Seite, initial)	4,5 N/cm	■ PE (abged. Seite, n. 14 Tagen)	5,0 N/cm
■ PP (initial)	4,5 N/cm	■ PP (nach 14 Tagen)	2,5 N/cm
■ PP (abgedeckte Seite, initial)	6,5 N/cm	■ PP (abged. Seite, n. 14 Tagen)	5,0 N/cm

Eigenschaften

■ Temp.beständigkeit kurzfr.	80 °C	■ Chemikalienbeständigkeit	+
■ Temp.beständigkeit langfr.	40 °C	■ Statische Scherfestigkeit bei 23°C	++
■ Anfassklebkraft	++	■ Statische Scherfestigkeit bei 40°C	+
■ Alterungsbeständigkeit (UV)	o	■ Statische Scherfestigkeit bei 70°C	o
■ Feuchtigkeitsbeständigkeit	+	■ Fogging	++

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?jp=04939>

Seite 1 von 1 / Stand: 23.11.2012